

# 天方地圆软连接厂家直销 宗兴环保 软连接厂家

产品名称	天方地圆软连接厂家直销 宗兴环保 软连接厂家
公司名称	宁波宗兴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波高新区江南路599号科技大厦4楼411-22-8室
联系电话	13967806986

## 产品详情

宁波宗兴环保科技有限公司，专业生产红色耐高温防火布，消防帆布接头，帆布加工，加工订做软连接，防阻燃软接头，中央空调帆布，方形软连接，圆形软接头，排烟风机连接管，风机盘管三防布本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。拥有从事十多年专业的技术人才，尖端的生产安装设备，为新风通风工程的品质打下坚实的基础，公司秉承以一流的产品质量、快捷的售后服务、优良的企业信誉为客户提供安全、放心的工程及产品。

宗兴环保科技--耐高温风管帆布伸缩软接头生产

软连接使用安装说明：

- 1 必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号，其数量根据减噪位移要求选择。
- 2 当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如：管道启动瞬间压力>1.0MPa时，应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时，应选用2.5MPa的接头)。
- 3 当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
- 4 连接软连接的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。

宗兴环保科技--方形防火风管帆布软连接批发

安装准备：认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看能关专业设备图和装修建筑图，防阻燃软接头生产价格，核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列所用空间是否是合理。有问题及时与设计及有关人员研究解决，办好变更洽商记录。配合土建施工进

度，预留槽洞及安装预埋件和套管

宁波宗兴环保科技有限公司，专业生产红色耐高温防火布，消防帆布接头，帆布加工，加工订做软连接，防阻燃软接头，中央空调帆布，方形软连接，圆形软接头，软连接厂家，排烟风机连接管，风机盘管三防布本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。拥有从事十多年专业的技术人才，尖端的生产安装设备，为新风通风工程的品质打下坚实的基础，公司秉承以一流的产品质量、快捷的售后服务、优良的企业信誉为客户提供安全、放心的工程及产品。

宗兴环保科技--耐高温风管帆布伸缩软接头生产

液压软管接头总成由胶管和金属接头两部分构成。主要按工作压力范围和胶管与接头的连接形式来分类。

1. 按工作压力范围分类：

1) 低压：工作压力在3 MP a以下，主要是棉线（纤维）编织的液压胶管。主要用于控制油路、汽车刹车管路以及某些液压机床中。

宗兴环保科技--方形防火风管帆布软连接批发

可曲挠橡胶接头接头生产注意事项:

1.橡胶软接头在制作硫化过程中所用橡胶橡胶机能不好或已经自硫失效、打磨过度、钢丝绳生锈等，接头部位的强度将会大打折扣，在使用时，也会有可能轻易泛起接头部位断开的现象。

2.可曲挠橡胶软接头使用的过程中所链接的长度不够，强行超出链接长度，随意扩大收缩范围也有可能开裂。

宁波宗兴环保科技有限公司，专业生产红色耐高温防火布，消防帆布接头，天方地圆软连接厂家直销，帆布加工，加工订做软连接，防阻燃软接头，中央空调帆布，方形软连接，圆形软接头，排烟风机连接管，风机盘管三防布本公司是集生产销售、加工、安装、售后服务为一体的综合性企业。拥有从事十多年专业的技术人才，尖端的生产安装设备，为新风通风工程的品质打下坚实的基础，方形软连接厂家，公司秉承以一流的产品质量、快捷的售后服务、优良的企业信誉为客户提供安全、放心的工程及产品。

宗兴环保科技--耐高温风管帆布伸缩软接头生产

1.) 风管穿过需密封的楼板或侧墙时，除无机玻璃钢风管外，均应采用金属短管或外包金属套管。风管穿过需要密闭的防火、防爆的楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6mm的钢制预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

2.) 非金属风管及复合风管与金属风管及设备连接时，应采用“h”形金属短管作为连接件。短管一端为法兰，与金属风管法兰或设备法兰相连接；另一端为深度不小于100mm的“h”形承口，非金属风管或复合风管应插入“h”形承口内，并采用铆钉固定牢固、密封严密。

## 宗兴环保科技--方形防火风管帆布软连接批发

针对地下工程中通风管道存在的各种问题，科研人员经过几年的刻苦研究、技术合作和反复试验，成功研制出了耐火时间长达180分钟、吸音降噪显著和防潮性能优异的新一代节能环保型风管——耐火消音风管，并申请了两项国家专利。该新型风管集良好耐火、吸音、降噪、防潮、防腐、保温、环保性能和施工方便于一体，是替代传统铁皮风管，无机玻璃钢、复合玻纤风管的新一代节能环保型风管。该风管具有以下5大优点：防火防潮、性能优越。新型耐火消音风管选用6~12mm小金钢防火板为基材，采用专用防火胶及耐高温构件组合而成，风管外围采用L型镀锌钢板包边，内贴防潮离心玻璃棉，防潮性能优越，湿涨率 0.20%，燃烧性能为A级不燃，耐火时间长达180分钟，特别适合防火要求高及环境潮湿的地下工程使用

天方地圆软连接厂家直销-宗兴环保-软连接厂家由宁波宗兴环保科技有限公司提供。宁波宗兴环保科技有限公司（[www.nbxhb.cn](http://www.nbxhb.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！