

浙江铜排 连接铝排折弯喷塑加工 高压绝缘母线涂层铜排

产品名称	浙江铜排 连接铝排折弯喷塑加工 高压绝缘母线涂层铜排
公司名称	东莞市雅杰电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇胜前岗江北二路17号
联系电话	0769-89896219 13724470577

产品详情

铜排生产中常见具体问题的处理

在日常生产中，会遇到冲孔尺寸偏大或偏小(有可能超出规格要求)以及与凸模尺寸相差较大的情形，除考虑成形凸、凹模的设计尺寸、加工精度及冲裁间隙等因素外，还应从以下几个方面考虑去解决。

(1).冲切刃口磨损时，材料所受拉应力增大，冲压件产生翻料、扭曲的趋向加大。产生翻料时，冲孔尺寸会趋小。

(2).对材料的强压，铜母线排绝缘处理，使材料产生塑性变形，会导致冲孔尺寸趋大。而减轻强压时，冲孔尺寸会趋小。

(3).凸模刃口端部形状。如端部修出斜面或弧形，由于冲裁力减缓，冲件不易产生翻料、扭曲，因此，冲孔尺寸会趋大。而凸模端部为平面(无斜面或弧形)时，冲孔尺寸相对会趋小。

在具体的生产实践中，应针对具体问题作具体分析，从而找出解决问题的方法。

东莞市雅杰电子材料有限公司专业、诚信产品供应商 客户信赖品牌供应商
经营理念：专业、诚信、值得信赖。

耐高温软连接主要用途：玻璃纤维涂覆硅橡胶制品是一种新型的复合材料，已广泛地应用于建筑、电气绝缘、管道柔性连接、化工防腐、密封等领域。

耐高温软连接材料：单层（双层）硅胶玻璃纤维布+304钢丝圈支撑 直径80以上任意大小耐温--30°--+600°（可根据客户要求加强材质以达到更高温度）工作压力：450mmWG/（可根据客户要求加强材质

以达到更高工作压力)可以用来对丝杠、光杠、油缸、气缸、芯轴等轴类进行防护可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环,涂层铜排的制作工艺,保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离,延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环,提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘,也可以选择套箍式。还可用于高热风机上通风使用,产品有伸缩性能,可自由来回摆动,由双层高温布缝合做成,密封性能好,也可做成方形,充作高温风道口,软连接使用,同时也可以用来对粉末液体等输送,具有良好的耐腐蚀性能。

东莞市雅杰电子材料有限公司专业、诚信产品供应商 客户信赖品牌供应商

经营理念:专业、诚信、值得信赖。

铜排在加工的时候需要注意哪些什么?

铜排划线时要根据孔的位置合理的划线,吉林铜排,减少不必要的线条;注意手上的力度,高压绝缘母线涂层铜排,使铜排表面没有划痕,看清图纸上所标注的尺寸,孔径大小,给铜排加工机下料时我们要根据铜排加工机规格要求下料;下料前就用卡尺测量铜排的料宽、料厚。确定符合要求之后再下料,将下好的铜排摆放整齐,以免造成划伤。

东莞市雅杰电子材料有限公司专业、诚信产品供应商 客户信赖品牌供应商

经营理念:专业、诚信、值得信赖。

浙江铜排-连接铝排折弯喷塑加工-高压绝缘母线涂层铜排由东莞市雅杰电子材料有限公司提供。东莞市雅杰电子材料有限公司(www.ya-jie.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!