

挡板式流量开关选型 比利科技 天津流量开关

产品名称	挡板式流量开关选型 比利科技 天津流量开关
公司名称	天津市比利科技发展有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
联系电话	13001305650

产品详情

流量开关的作用是什么？

流量开关的作用是什么：

- 1，检测管路中液体是否流动和流动的量(流量，也就是液体流动压力)是否达到要求，同时靠开关电接点输出(提供)一个信号的通断的状态。
- 2，设备系统靠检测有无信号或控制电流从此开关上通过(水流开关电接点的通、断状态)，来判断管路系统的工作状况，给出相应的控制或运行方式或措施；
- 3，天津挡板式流量开关，在中央空调的水循环管网系统、消防系统的自动喷淋灭火系统，某类液体循环冷却系统管路中，天津流量开关厂家，都很普遍地用到了水流开关，用来检测液体的流动情况。

流量开关规格重要的操作和性能考虑

流量开关规格重要的操作和性能考虑包括：介质类型 - 选择流量开关时，流量开关将要接触的介质类型非常重要。用于水系统的装置通常由黄铜或青铜制成，因为它们具有耐腐蚀，生锈或破坏的能力。塑料可用于在非常热的条件下不易结或膨胀的应用中。塑料重量轻，非常耐用，不易生锈。管道直径 - 管道直径描述系统中管道的尺寸。流量开关必须

牢固地安装在管道上，因此在选择流量开关时必须知道管道直径。工作压力 - 工作压力是设备可承受的过程介质的较大压头压力。选择流量开关的材料时应考虑此因素。介质温度范围 - 介质温度范围是可以监控的较高介质温度。它通常取决于结构和衬里材料。

流量开关安装时对安装位置的注意事项

- 1) 将流量开关拧入管道三通时，挡板式流量开关选型，为防止开关损坏，天津流量开关，不允许据住壳体进行安装，必须使用六角板手握住阀体六角处安装；
- 2) 流量开关一定要安装在直线管道上，其二边至少有5倍管径以上的直线管道。流量开关拧紧时应使流向片与流体的流向垂直，并保持流量开关外壳上的箭头方向与管道内流体的流向一致；
- 3) 流量开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中，但不能安装在液流向下的管道中。并且流量开关不能遭受水击，如在水流开关下方装有快速合间，必须使用合适的节流器，以防水流冲击。

挡板式流量开关选型-比利科技(在线咨询)-天津流量开关由天津市比利科技发展有限公司提供。天津市比利科技发展有限公司（www.tianjinbily.com）为客户提供“流量仪表,压力仪表,温度仪表,物液位显示控制仪表”等业务，公司拥有“比利科技”等品牌。专注于五金配件等行业，在天津 天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。