

# 浇筑用高铝砖 中天锐能耐材 内蒙高铝砖

产品名称	浇筑用高铝砖 中天锐能耐材 内蒙高铝砖
公司名称	山西中天锐能耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市交城县夏家营工业园区
联系电话	13503588929

## 产品详情

山西高铝砖，山西耐火砖，交城耐火材料，山西高铝骨料，交城高铝细粉，山西刚玉砖 高铝砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：高铝砖

耐火砖的理化性质 1、耐磨性：

2、热导率：单位温度梯度条件下，通过材料单位面积上热流速率，跟气孔率有关

3、耐冲击性：不用解释了吧，耐冲击性好，使用寿命就长

4、抗渣性：在高温下抵抗熔渣侵蚀作用而不被破坏的能力

山西高铝砖，山西耐火砖，交城耐火材料，浇筑用高铝砖，山西高铝骨料，交城高铝细粉，山西刚玉砖 高铝砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：高铝砖

高铝砖生产出来之后，接下来就要出厂发货，就不可避免的要运输和包装，这两个过程看似很简单，其实也有很多注意事项。像高铝砖这种定型耐火材料害怕的就是运输过程中因为砖体发生碰撞导致的破碎，因此在运输时将高铝砖表面用稻草覆盖，外边拴上草绳或其他结实的绳子，内蒙高铝砖，有条件可以在砖之间加上泡沫塑料，高炉用高铝砖，进一步避免碰撞造成的损伤。

山西高铝砖，山西耐火砖，交城耐火材料，山西高铝骨料，交城高铝细粉，山西刚玉砖 高铝砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：高铝砖

耐火砖大面积扭斜错位 由于砌筑过松，频繁开停窑，窑筒体变形，使窑筒体与衬砖冷面相对运动造成衬砖扭斜错位和砖面炸裂，掉角。针对这种情况应采取以下措施： 砌筑时，耐火砖大面用木锤敲实，锁

砖应锁紧，焦炉用高铝砖，认真二次加楔铁； .保持稳定的热工制度；

.窑筒体变形部分用高温胶泥平整。 椭圆度应力挤压 窑轮带垫铁间隙增大产生较大椭圆度造成耐火砖挤压。针对这种情况应定期检测筒体椭圆度，如椭圆值超出窑直径的1/10(例如4.7米窑径，椭圆值为0.47%)，应更换垫板或增加垫铁调整轮带间隙。

浇筑用高铝砖-中天锐能耐材-内蒙高铝砖由山西中天锐能耐火材料有限公司提供。山西中天锐能耐火材料有限公司(www.sxztrn.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中天锐能耐材——您可信赖的朋友，公司地址：吕梁市交城县夏家营工业园区，联系人：王宏刚。