

# 贵港硅PU球场地面 婷辉体育

产品名称	贵港硅PU球场地面 婷辉体育
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

## 产品详情

塑胶跑道是一个很笼统的说法，包括透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、自结纹塑胶跑道、复合型塑胶跑道、预制型塑胶跑道等，如果每种类型的塑胶跑道如果使用不同的原材料，那么种类就更多了。塑胶跑道的生产商也并不是通吃的，大部分厂家并不能全部都把这些产品都生产了，各家基本都只做一种。

其实做塑胶跑道的业务，相对来说还是蛮局限的，因为这更属于一个大的行业——运动地面施工行业。这里面不仅包括塑胶跑道，还包括各种球场，如篮球场、网球场、羽毛球场、排球场，硅PU球场地面报价，足球场，塑胶地坪等等。所以基本上每家公司虽然跑道做的类型比较少，但是也还有其他业务呀，贵港硅PU球场地面，甚至球场业务量高于塑胶跑道。

丙烯，丙烯酸球场

婷辉体育-EPDM颗粒到底是什么？

三元乙丙橡胶颗粒

三元乙丙橡胶产品是针对那些需要高安全地面的用户。三元乙丙橡胶颗粒由合成橡胶制成，能产生多种颜色，并能以其优异的性能抵抗紫外线辐射和一般化学反应。特别是在有图案的结构中，三元乙丙橡胶彩色颗粒的优势会更加明显。产品介绍

三元乙丙橡胶产品是针对那些需要高安全地面的用户。三元乙丙橡胶颗粒由合成橡胶制成，能产生多种颜色，并能以其优异的性能抵抗紫外线辐射和一般化学反应。特别是在有图案的结构中，三元乙丙橡胶彩色颗粒的优势会更加明显。化学稳定性三元乙丙橡胶产品具有高耐腐蚀性和优异的化学稳定性，并且耐臭氧老化和热氧老化。良好的弹性即使在低温下，它仍能保持的弹性。

附着力强

在生产过程中，技术人员已经通过多次试验和现场试验解决了颗粒与胶粘剂之间的粘结难题。

## 鲜艳的颜色

所有颜色均采用国内外品牌的颜料，以保持所有颗粒的颜色稳定性、色牢度、抗紫外线和耐候性。

## 产品可以定制

可根据客户要求的颜色、尺寸和橡胶含量进行定制，以满足用户的不同需求

广西桂林复合跑道是由传统高分子合成材料制成。表层为三元乙丙橡胶颗粒，基体为底层塑料，硅PU球场地面铺设，混合有全部聚氨酯弹性颗粒。它被认为是运动场馆的好材料。

## 混合塑料跑道施工指南

### 地基处理

#### 一、新型水泥混凝土基础

##### (1)基本要求

强度:建筑混凝土的强度在C25以上。

平面度:用3m直尺测量误差 3毫米。

排水坡度:根据国际田联场准，环形跑道的纵坡(运行方向)应 0.1%；横向坡度(从外缘到内缘，垂直于运行方向)应 1%；田径项目还需要其他场地。场地设计应在内环开挖排水沟排水。

养护:混凝土浇筑后必须在水中养护不少于7天，总养护期不少于28天。

##### (2)基础

#### 1、切割温度伸缩缝:

混凝土厚度为50毫米，开口与切口的间距不大于3M\*3M。

切割深度超过40毫米

80-100毫米的厚度不超过4米 × 4米

切割深度超过50毫米

150毫米的厚度不超过4.8M\*4.8M

切割深度超过60毫米

200毫米的厚度不超过6米\* 6米

接缝深度超过70毫米

#### 二、旧混凝土基础

(1)基础要求:同心混凝土基础。

注意:如果有更多的板下沉、变形和,建议重新铺设。沥青混凝土必须厚于40毫米,混凝土必须厚于80毫米

(2)基本:

施工工艺与新混凝土基础相同。

### 三、沥青基础

(1)基本要求

(1)无油污,无烂边挤桩,无麻面

(2)无明显的滚动轮痕,无软脱皮、松土、波浪等现象。

(3)新铺设的沥青基础应保持15天,透气跑道可保持7天。

(4)压实密实度不小于95%,平整度3m直尺误差小于3毫米,平整度合格率大于90%

(5)有一定的排水坡度,保证排水。

(2)基底表面处理:清洁和清洁

(3)后盖结构

丙烯酸底漆:粗石英砂:水泥:108胶:水

=1: 2: 1: 0.3:适量

现场调味:50公斤丙烯酸底漆,硅PU球场地面地面工程,2包80粗石英砂,1包水泥,15-20公斤108胶水,加入适量水,搅拌均匀,进入施工现场。

贵港硅PU球场地面-婷辉体育(推荐商家)由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部([www.thtyqc.com](http://www.thtyqc.com))坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。婷辉体育——您可信赖的朋友,公司地址:广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号,联系人:曹婷婷。