

南京悬臂吊 艾锐克「品质保障」单轨悬臂吊

产品名称	南京悬臂吊 艾锐克「品质保障」单轨悬臂吊
公司名称	艾锐克智能装备(江苏)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省句容经济开发区科技新城科技大道1号
联系电话	15301813878 15301813878

产品详情

悬臂吊吊臂最常见的两种故障情况

悬臂吊是我们厂房或仓库使用最多的起吊设备，它的优势就是能够适合各种环境，在空间小的地点也能够完成我们的作业要求，下面就为大家介绍它吊臂伸缩机构的常见故障有哪些吧。

旋臂吊吊臂伸缩机构常见的故障有：

- 1.伸缩臂伸缩时有时会出现抖动并发出异响；
- 2.伸缩臂有时不能回缩或伸缩臂自动下沉。平衡阀阻尼孔堵塞或平衡阀内弹簧变形。伸缩缸运行时活塞与缸筒、活塞杆与导向套之间会发出响声，且常伴有爬行和振动现象。各节伸缩臂与尼龙套之间的间隙小，箱形伸缩臂扭曲变形，单轨悬臂吊，挠度误差较大，龙门式悬臂吊，伸缩臂与基本臂之间的滑块润滑不良以及滑块磨损严重等都会发出响声。钢绳伸缩系统发出响声，可能由钢绳与伸缩臂之间或滑轮与轴之间的摩擦产生。

悬臂吊轨道梁安装前技术要求

- 1、悬臂吊施工中要随时用仪器测量检查，找平层顶面必须满足下列要求:螺栓处400mm宽度范围内顶面不水平度 5mm;任意610m长度内各螺栓处顶面标高差 ± 3 mm;沿全长各螺栓处顶面标高差 ± 5 mm。
- 2、悬臂吊混凝土找平层强度等级为C30，厚度为30~50mm。
- 3、混凝土找平层施工前应按要求检查轨道梁的安装偏差，旋转悬臂吊，如不符合要求，则应调整轨道梁。

电动平衡器搭配悬臂吊使用，悬臂吊由立柱和悬臂组成，立柱固定在地面，南京悬臂吊，以立柱为中心点，以臂长为半径，可旋转操作，在某范围内作业，可用在需要重复度较高的工作场合。搭配轨道或者悬臂吊的电动平衡器可在各个领域的吊装作业中发挥着重要的作用，另外如果是在无尘环境下可以选择使用铝合金轨道，表面不涂油漆，并且质量轻。

南京悬臂吊-艾锐克「品质保障」-单轨悬臂吊由艾锐克智能装备(江苏)有限公司提供。艾锐克智能装备(江苏)有限公司(www.arekelift.com)为客户提供“kbk起重机,kbk铝合金轨道,智能电动提升机,电动环链葫芦”等业务，公司拥有“kbk起重机,kbk铝合金轨道,智能电动提升机,电动环链葫芦”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在江苏镇江有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：苗经理。同时本公司(www.lvhejinguidao.com)还是从事铝合金轨道，铝合金轨道厂家，铝合金轨道价格的厂家，欢迎来电咨询。