

不锈钢电缆桥架 兴联质量好 不锈钢电缆桥架多钱一米

产品名称	不锈钢电缆桥架 兴联质量好 不锈钢电缆桥架多钱一米
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

综合调整就是根据管线避让规则，不锈钢电缆桥架规格型号，如小管让大管、有压让无压等原则调整部分管线的位置和走向等，这个步骤往往与检查分析同步进行，并且会往返重复很多次。调位置。主要是对管线密集区域或主干路径上做管线相对位置和距离的调整，目的是保证在满足管线检修维护空间和施工操作空间需要的条件下，整体上管线相对位置维持稳定。不锈钢电缆桥架服务热线。

调标高。主要是为了解决两段或多段主干路径交汇处某些贯通管线无法统一高度的情况，也有因局部交叉和重叠而需要做上下翻弯的高度变化。调规格。在填充率和弯曲半径检查中发现不符合要求，或者空间位置调整后仍不能解决距离不够或交叉冲突无法避免时，则要考虑调整桥架规格。不锈钢电缆桥架服务热线。

桥架安装前，必须与各专业协调，避免与大口径消防管、喷淋管、给水管、排水管及空调、通风设备发生矛盾。桥架与支架间采用螺栓固定，在转弯处需仔细校核尺寸。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采用半圆头螺栓，不锈钢电缆桥架多钱一米，半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求，不锈钢电缆桥架多少钱，确保一个系统的桥架连成一体。不锈钢电缆桥架服务热线。

桥架安装要横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固，同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m，直线度偏差不超过10mm/m。电缆桥架的总平面布置应作到距离，经济合理，安全运行，并应满足施工安装、维修和敷设的要求。电缆桥架水平敷设时，支撑跨距为2m，在伸缩节两侧应安装吊架。垂直安装的支架间距为2m。不锈钢电缆桥架服务热线。

电缆桥架与一般工艺管道平行架设时，间距不应小于400mm;电缆桥架与热力管道平行架设时，其间距当热力管道有保温层时不小于500mm，无保温层时，不应小于1000mm。电缆桥架与一般工艺管道交叉时，净距不应小于300mm，桥架在管道下方安装时，应使用隔热板保护。不锈钢电缆桥架服务热

线。

电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装，不锈钢电缆桥架，当无法避免需在热力管道上方平行安装时，间距不应小于1000mm，其间应采取有效的隔热措施；电缆桥架与热力管道交叉时，当热力管道有保温层时，交叉距离不应小于500mm，无保温层时，交叉距离不应小于1000mm，且有交叉处应用隔热板(例如石棉板)将电缆桥架保护起来，隔热板长度不应小于热力管保温层外径加2000mm。不锈钢电缆桥架服务热线。

不锈钢电缆桥架-兴联质量好-不锈钢电缆桥架多钱一米由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）是一家从事“槽式桥架,铝合金桥架,防火桥架,防火电缆桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴联桥架,兴联线管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使兴联在镀锌管中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！