

环琪UPVC管 环琪PVC管 环琪管

产品名称	环琪UPVC管 环琪PVC管 环琪管
公司名称	惠州市金开来环保建材有限公司
价格	15.00/条
规格参数	品牌:环琪 规格:DN80 理化性质:耐酸碱
公司地址	广东省惠州市惠阳秋长新塘村周肖屋小组大屋一号
联系电话	0752-3299962 13556835294

产品详情

产品详细说明：

种类：PVC硬管 公称外径：
壁厚：4.3-6.7MM 长度：
拉伸强度：1.0-1.6MPA 用途：

备注：环琪给水90管材管件系列有：90*4.3*4000mm，90*6.7*4000mm；

环琪UPVC管道和普通的管道相比，具有质轻、耐酸耐碱、便于安装等诸多优点；

1.重量轻，搬运装卸便利；2.耐酸耐碱性优良

具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。3.流体阻力小 管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。4.机械强度大

管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。5.施工简易

管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。6.造价低廉

价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。7.不影响水质

由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。

产品用途

自来水厂工程

农田灌溉工程

建筑工程

化学工业

产品尺寸与特性及安装步骤

尺寸对照表

产品特性

PVC管道安装注意事项：

1. 胶水运用需要留意的事项：1. 胶水在运用前应先搅拌均匀，再涂抹于管口。2. 涂抹完成后，快速将管子插入，并用力旋转，使胶水充分填充管口。3. 胶水在运用过程中，应保持管口清洁，不得沾有灰尘或杂质。4. 胶水在运用过程中，应保持管口湿润，不得干燥。5. 胶水在运用过程中，应保持管口平整，不得有凹凸不平的现象。6. 胶水在运用过程中，应保持管口垂直，不得有倾斜现象。7. 胶水在运用过程中，应保持管口密封，不得有漏气现象。8. 胶水在运用过程中，应保持管口牢固，不得有松动现象。9. 胶水在运用过程中，应保持管口美观，不得有污渍或划痕。10. 胶水在运用过程中，应保持管口耐用，不得有老化现象。