

# AKN-2276分散剂相当于BYK-9076 炭黑分散剂

产品名称	AKN-2276分散剂相当于BYK-9076 炭黑分散剂
公司名称	佛山市千佑化工有限公司
价格	110.00/公斤
规格参数	奥科诺:2276
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东区振华路54号 商铺2
联系电话	0757-28866805 18818741113

## 产品详情

### 超分散剂 AKN-2276

#### 产品性能和优点:

AKN-2276是一种高分子嵌段共聚分散剂，该产品不含溶剂，在溶剂型涂料和油墨体系中广泛应用，对炭黑和有机颜料、无机颜料都表现出非常优异的研磨分散效果，通用性强，对环氧树脂体系稳定，并且具有非常好的降粘效果。在聚醚多元醇和聚酯多元醇的PU色浆体系，降粘突出，展色性好。

#### 物理性质：

外观	不挥发组分	比重	色度	沸点	闪点
(目测) 浅黄色粘稠液体	99 ± 1%	1.03g/cm <sup>3</sup>	(加德纳) 8	250	无

#### 推荐用量计算公式：

分散剂的用量(g) = [颜料的比表面积(m<sup>2</sup>/g) ÷ 500] × 颜料的重量(g)

--	--	--	--

颜料种类 分散剂用量  (100%活性含量)	有机颜料 7-15%	低表面炭黑 10-20%	高表面炭黑 40-80%	无机颜填料 0.5-3.0%
---------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------

备注：最终用量以客户试样试验为准，以上数据仅供参考

使用方法：

先将AKN-2276溶于研磨基料的混合物中,再加入颜料进行研磨。

应用范围:

- 1.适用于高端工业漆(塑胶漆,汽车漆、玻璃漆、酒瓶漆、木器漆等)，也可用于无溶剂环氧系统中分散研磨炭黑和有机颜料、无机颜料；
- 2.适用于各种溶剂型油墨中分散研磨炭黑及有机颜料；在醇水PU复合油墨体系分散红色效果突出。

储存条件：

- 1、远离高温及火源；
- 2、放置在通风阴凉处；
- 3、使用后请密封；
- 4、保质期24个月

包装规格：

净重25Kg/桶。