

橡塑卷的电话

产品名称	橡塑卷的电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	1.80/m ²
规格参数	品牌:华骏 型号:1m 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

防水防潮的同时，也对被保温的管道、容器等起到了防腐的作用。抗震性能橡塑保温板因大量独立鼻孔气泡而具有极强的弹性，能更大限度的减弱冷、热水管道在使用过程中产生的震动和共振。现如今，橡塑发泡管的种类和产品日渐丰富，不同材质的保温管能够满足建筑、冶金、电器、医药化工、船舶、车辆、健身器、冷暖器、大型中央空调、机械设备等多种行业设备各种配管的保温需求，应用相当广泛。橡塑保温管能够如此受欢迎，与其柔软、耐热、耐寒、减震、阻燃、防水、导热系数低、吸音等优良性能关系甚大，这就要求橡塑保温管的材质是最佳的。

橡塑卷的电话

2006年产品通过SGS检测并符合美国相关技术要求2006年取得进出口权2007年盛大产品荣获河北省优质产品2007年产品通过欧盟防火等级A1认证2008年产品通过澳洲/新西兰AS认证2009年产品通过MSDS认证2010年再次通过SGS认证2011年通过FM认证2012年通过英国威灵顿防火等级认证2013年通过了英国BS476-1997测试2014年产品通过欧盟CE认证2015年荣获中国科技型企业称号2016年获得中国驰名商标产品主要市场在欧洲北美中东等产品广泛应用于建筑、石化、发电、交通、水利、航天、造船等领域。柔韧性能 橡塑保温管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。安装方便，外形美观 因本产品富柔软性，安装简易方便。

(二).产品关键在于“保温”这两个字，衡量保温产品品质的标准要看导热系数，橡塑保温管的导热系数越低说明产品的保热性能越好，这样可以有效地防止热量流失，节约煤炭资源；(三).产品制造工艺采用闭泡式结构，外界环境中的水蒸气很难渗入到保温材料内部，优质产品需要拥有这样的友谊的康水汽渗透能力，国际ISO9346标准要求橡塑的湿阻因子 μ 值大于3500；

按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，本产品为B1级难燃材料，确保安全可靠。3.安装方便，外形美观:因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘和而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整

个系统的严密性和保温性。

闭泡式结构外界空气中的水汽很难渗透到材料之中,具有优异的抗水汽渗透能力,保冷保温层外表面不必再添隔汽层,湿阻因子U值大于等于4500构成“内置”的防水汽层,使整体既是保温层又是防潮层。阻燃性能好本材料中含有大量阻燃减烟成份,燃烧时产生的烟浓度极低,而且遇火不熔化,不会滴下着

产品特点贴面与橡塑之间增加了硬质塑料发泡材料,具有挺阔度高、立体感强的特点。防紫外线、抗氧化、抗老化、耐腐蚀。具备优异的抗水汽渗透能力,能保持产品初始导热系数,使材料 μ 趋于+。导热系数平均湿度为0时本材料导热系数为0.034W/MK,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其它保温建材薄一半以上仍能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投资。