

华为UPS5000-A-60KTTL-H参数体积 60KVA报备系列

产品名称	华为UPS5000-A-60KTTL-H参数体积 60KVA报备系列
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:60KTTL-H 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

华为UPS电源秉承20余年电源应用经验，为客户量身打造安全、稳定、高效的供电平台，致力于帮助客户保障供电可靠性、降低能耗、简化维护、易用管理，从而为客户节省运维成本，关注于主营业务的稳定运行。目前，华为UPS解决方案已经在全球30+个国家规模运用，其可靠的产品，高质量的服务，得到全球客户广泛认可。 华为UPS以其高效、高密、高可用的卓越性能，受到全球客户的青睐，已在政府、能源、交通、电力等行业得到广泛应用，保障客户持续、稳定的电源供应。

华为不仅仅是世界500强，且华为被评为国外为龙头企业。

UPS5000-A-60K

产品品牌 华为

产品型号 UPS5000-A-60K

产品描述 华为UPS5000-A-60K为三相输入、三相输出的高频塔式UPS系统。UPS5000-A-60K采用在线式双变换技术，基于DSP全数字化控制，具有可靠性高、效率高、占地面积小等优势，可为大型数据中心、安全系统及自动...产品介绍

产品特点

可靠

138-485Vac超宽输入电压范围，40-70Hz超宽输入频率范围，保证恶劣电网环境下的稳定供电

分层独立式密闭风道，风扇冗余设计，电路板三防漆加厚防护，保证恶劣环境下UPS可靠性

5kA防雷设计，有效降低雷击失效率

辅源等冗余设计，消除单点故障

华为UPS5000-A-60KTTL-H参数体积 60KVA报备系列

产品规格

型号 容量 UPS5000-A-30K UPS5000-A-40K UPS5000-A-60K UPS5000-A-80K UPS5000-A-120K

输入

输入制式	三相五线
额定输入电压	380/400/415Vac
输入电压范围	138-485Vac
额定频率	50/60Hz
输入频率范围	40-70Hz
输入功率因数	0.99
输入电流谐波	3%
旁路输入制式	三相五线
旁路输入电压	380/400/415Vac

旁路输入频率	50/60 ± 6Hz
电池电压	384Vdc (12V电池节数30到40可调, 默认32节)
输出	
输出制式	三相五线
电压	380/400/415Vac ± 1%
频率	同步状态, 跟踪旁路输入(正常模式), 50/60Hz ± 0.25% (电池模式)
波形失真	THDv < 1%
输出功率因数	1
过载能力	110%负载60min后转旁路; 125%负载10min后转旁路 ; 150%负载1min后转旁路
环境	
工作温度	0-40
储存湿度	-40-70
相对湿度	0%-95%(无冷凝)
工作海拔高度	海拔高度不应超出1000m, 若超出1000m 时按IEC62040-3规定降额使用
噪音	58dB
其他	
高 × 宽 × 深 (mm)	500 × 264 × 800
重量	70kg
通讯	干接点、RS485、SNMP