

华为UPS电源UPS2000-G-10KRTL产品报价

产品名称	华为UPS电源UPS2000-G-10KRTL产品报价
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:10KRTL 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

??UPS??UPS2000-G-10KRTL???? ?????

稳定可靠 Stable

5kA防雷设计，有效降低雷击失效率

输入电压范围可达80-280Vac，输入频率可在40-70Hz内波动，适用于极端电网

母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警，消除潜在故障

过载能力强，在125%负载时5min后转旁路；在150%负载时1min后转旁路

高效节能 Saving

在线模式下，10kVA效率达94.5%以上，业界首批能源之星认证

输入功率因数高达0.99 以上，节约配电投资

在市电较好地区可使能ECO功能，进一步提高效率，节约能源

柔性智能 Smart

支持RS485, SNMP, USB, 干接点等多种通讯方式

支持通过一块监控卡对一套并机系统进行监控

智能均浮充管理、温度补偿、智能休眠等技术可延长电池寿命达50%

黑匣子功能，便于故障分析

简易灵活 Simple

自适应并机功能，支持四台并机

10kVA支持16~20节电池灵活配置，更易维护

兼容机架/塔式安装

标配LCD，支持多种语言，且可随安装方式不同而旋转，界面友好

可以对负载进行分级下电保护，给客户重要负载提高更长时间和更可靠的保护

型号容量PS2000-G-10kVA

10kVA/9kW

输入	
主路输入制式	单相三线/三相五线
额定输入电压	220/230/240Vac
输入电压范围	80-280Vac
输入频率范围	40-70Hz
输入功率因数	0.99
旁路输入电压	220/230/240Vac
旁路输入频率	50/60Hz ± 6Hz
电池电压	240Vdc
输出	
输出制式	单相三线
输出电压	220/230/240Vac ± 1%
输出频率	同步状态，跟踪旁路输入(正常模式)，50/60 ± 0.1Hz(电池模式)
输出波形	正弦波，THDv < 2%
系统效率	94.5%
过载能力	125%负载5min后转旁路150%负载1min后转旁路
环境	
工作温度	0 -40
储存温度	-40 -70
相对湿度	0%-95%(无冷凝)
工作海拔高度	1000m
噪音	< 55dB
其他	
尺寸(高*宽*深)	86 × 430 × 585mm
重量	16kg
通讯功能	RS485、USB、SNMP、干接点等
认证	CQC节能认证、泰尔、CE、CB、抗震检测、ROHS & REACH & WEEE等

????

主机：

UPS2000-G-10kVA?????9kW/10kVA????????????????????

蓄电池：

????????????????????

选配件：通讯卡

干接点卡：可选配干接点卡，直接通过I/O信号对UPS的状态进行监控

SNMP卡：可选配SNMP卡，便于UPS实现组网监控

Modbus卡：可选配Modbus，插入到UPS主机的选配卡插槽，便于UPS实现组网监控

电池包

????????????????????(5min-30min)

配电选件

PDU：通过这个选配件可以实现输入输出功率流控制和保护，扩展输出插座，实现在线维护等功能

STS(16A)：可以为重要负载在两路电源之间做有间断切换

隔离变压器：为有特殊安全要求，或者有电压转换要求的客户而开发的

其他选件

电池温度传感器：电池温度传感器用于检测电池温度

温湿度传感器：可用于检测UPS主机环境湿度以及温度

导轨组件：主机用作机架式时配合使用