

室内48芯光纤分光箱安装

产品名称	室内48芯光纤分光箱安装
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:ABS, SMC, 冷轧板 型号:48芯光纤分光箱
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

室内48芯光纤分光箱安装-----48芯光纤分光箱、光缆分纤箱、光纤分纤箱技术规范48芯光纤分光箱【优质钣金】FTTH光缆分纤箱
FTTH楼道箱FTTH光纤分纤箱|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH
BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒

48芯光纤分光箱光缆分纤箱光纤分纤箱技术规范移动, 铁通, 联通, 电信。专用《室外, 室内, 壁挂式, 嵌墙式, 落地式》光纤分线箱, 光纤入户箱, 分路器箱, 配线箱, 室外光缆分支箱, 光纤熔接分线箱, 光缆光纤交接箱, 光纤熔配一体化分线箱, 光纤分线箱, 光缆分线箱, 光纤配线箱, 光缆配线箱等等

室内壁挂式48芯光纤分光箱(以下简称“光纤配线箱”)主要应用于小区、楼宇或校园等光纤接入网络、基站覆盖网络等室内光纤网络的配线连接, 是光纤进入小区、大楼或校园等部位的配线设备。该产品集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体, 可实现主光缆与小区、大楼或校园等分支光缆的信号互连。

48芯光纤分光箱光缆分纤箱光纤分纤箱技术规范集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体。

48芯光纤分线箱、48芯光纤分纤箱、48芯光纤配线箱、48芯光纤楼道箱、48芯光纤分光箱、48芯光纤分配箱、48芯光纤直熔箱、48芯光纤熔接箱、48芯光纤网络箱

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

PY-GFFQX型系列光缆分纤箱是用于环路终端光缆纤芯的配线分纤设备，具有光纤的熔接、终端、跳线、配线及分纤功能。产品特点

适配器为倾角安装，尾纤的盘绕自然平顺、曲率半径大，可以大限度地减少光纤的传输损耗。

熔接盒为层叠式结构，可以方便增、减，操作方便，并可以适应于带状光纤的熔接。

箱体采用密封条紧压密封，可以有效防止灰尘的进入，并采用静电喷塑，外形简洁美观。

箱体采用装卸式倾斜定位座、适配器插拔自如、安装方便、可选择FC、SC、ST等安装板。

设有光缆引入固定架及可靠的接地装置。主要技术指标 使用条件 工作温度 -5 ~ +45

贮存温度 -25 ~ +55 相对湿度 不大于95% 大气压力 70kpa ~ 106kpa 光纤连接器指标

光纤连接器插拔耐久性：大于1000次。光纤连接器损耗不大于0.5dB，它包括介入损耗和互换性、重复性、温度变化等附加损耗，其中介入损耗不大于0.2dB。回波损耗 UPC型连接器 50dB

APC型连接器 60dB 电气性能 抗电强度：接地端子与箱体之间加3000V直流电压1分钟不击穿，无飞弧。

绝缘电阻：接地端子与箱体之间的绝缘电阻大于20000M 。

产品检测标准

符合中华人民共和国通信行业标准YD/T

988-2007《通信光缆交接箱》，设备厂商提供的产品应符合新标准的要求。

1、使用环境条件

工作温度：-40 ~ +60 。

相对湿度： 95% (+40)。

大气压力：70kPa ~ 106kPa。

2、检验环境条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度：15 ~ 35 ，相对湿度不大于75%，大气压力为80kPa ~ 106kPa。

3、外观与结构

3.1箱体结构形式

箱体门通过铰链结构连接，门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏性。

光缆交接箱由箱体、钣金件、熔接配线一体化模块、熔接模块、光缆固定开剥保护装置及附件组成。

3.2箱体结构

箱体采用不锈钢材料或SMC材料，隔热性能良好，高性能橡胶密封条，有效防雨防尘，全方位适应户外环境。

箱体内部金工件全部金属材料制作，强度高，防老化，使用寿命长。

能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需求。

有可靠的光缆固定、开剥、接地、保护装置。

全模块化设计，可根据客户要求灵活组装。

标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。

具有安全可靠的光纤存储及保护功能。

光缆引入固定分层管理，充分利用底部空间，大大增加进缆数量。

光缆开剥保护分区引入熔配模块，避免箱体右侧出现光纤拥塞混乱的现象。

6、质量保证承诺措施

1、本公司生产的通信设备均按照信息产业部相关的行业标准生产、安装、服务，出厂产品质量全部达到或超过标准的各项技术指标。本公司保证所提供的合同产品在制造工艺上无缺陷并保证合同产品能够达到所承诺的运行性能。

2、严格按ISO 9001：2008质量管理体系的标准，进一步完善企业内部质量体系有效运行，对所涉及到的各个要素不断进行持续改进，并取得实效。

3、执行严格的分供方资格审查和监督，使产品在初级阶段的原材料、元器件、金属加工、塑料加工、电镀加工上进行过程控制，防止不合格品进入公司，严格把好产品质量关。

4、将不断改善生产条件，购置更生产设备，不断应用的生产工艺来保证生产制造过程的产品质量。

5、将不断完善自身的测试手段，用数据来说明问题和解决问题，加大投入力度，使产品测试方法和手段

达到国内水平。

6、将不断进行企业员工的技术培训，不断加强研发中心科技人员新产品的研发和创新潜力，充分发挥和调动企业员工的积极性。

以上6项是产品质量保证的重要因素，我们将不遗余力，使之保持良好状态。

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等，规格多样，可以完全根据您的需求来订做。光纤分光箱定制，欢迎来电咨询“48芯光纤分分光箱”。