

# 惠州地理式预制泵站

产品名称	惠州地理式预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。带内部检修平台及地面控制柜的标准立式污水泵站进行出厂预装测试，现场安装方便快捷，系统可靠。控制柜放在顶盖或地面上，也可放在设备间。可露装使用也可搭建检修室，可设置吊装装置，便于水泵及网架安装维护。一体污水提升泵站多罐体组合污水泵站是中大型泵站，由多个标准立式泵站组成。

### 惠州地理式预制泵站

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。  
预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

地理式预制泵站 惠州地理式预制泵站 玻璃钢污水提升泵站工作温度宜为-20 -40 ，外壳采用玻璃钢或高密度聚，内部管道和附件采用不锈钢等耐腐蚀材料；输送介质温度0 -40 ，pH值宜为4—10，输送介质的大颗粒直径小于所配水泵的口径；

一体化预制泵站底板应采用钢筋混凝土结构，底座和底板应牢固连接。井筒直径大于3m的泵站，宜采用钢筋和二次灌浆与泵站底座连接；

地理式污水泵站配备潜水泵，在设计范围内无振动和气蚀现象，水泵宜配套电机冷却系统；

地理式预制泵站 随着我国农业机械化和农机工业持续快速发展，开创了全国农业机械化发展的“黄金十年”。但是，农业机械化发展仍存在诸多“短板”。如何弥补这些“短板”，加快推进主要农作物生产全程机械化，是提高农业综合生产能力和市场竞争力的关键点之一。毋庸置疑，实现农业生产全程机械化对于实现我国农业现代化有着十分重要的意义，但是，实现全程机械化毕竟不是一件容易的事情，由于各地区自然条件、经济发展水平不同，应该发展的重点难点也不尽相同。