

艾迪科EP-4088L 高粘接铝和玻璃 低氯环氧树脂230cps耐温稀释剂

产品名称	艾迪科EP-4088L 高粘接铝和玻璃 低氯环氧树脂230cps耐温稀释剂
公司名称	络合高新材料（上海）有限公司
价格	.00/kg
规格参数	粘度:230 环氧当量:165 总氯:900PPM
公司地址	浦东新区金沪路1160号A栋5楼
联系电话	13641734574

产品详情

EP-4088L 高粘接铝和玻璃环氧树脂

EP-4088L低氯环氧树脂因粘度较低也可做PCB耐温稀释剂，对玻璃和铝基材粘接效果更为突出

性能指标：

品名	粘度	环氧当量		水解氯含量总氯含量	
	cps@25	g.eq-1	色泽 Max,G	max,ppm	max,ppm
EP-4088L	230	165	1		
			100		
			900		

特点：

1. DCPDM型，高粘接，低粘度

2. 对铝和玻璃高粘接

3. PCB板耐温稀释剂

4. 粘度极低，工艺操作方便，总氯含量和水解氯含量低，可以达到欧盟相关标准，颜色透明优良的电气性能

5. 应用领域：

有色金属高粘接，电子封装及层压板，绝缘材料，低卤素涂料，低卤素胶黏剂

常规包装: 18kg 铁桶。

ADEKA特种环氧树脂

品名 粘度 mPa.s/25°C 环氧当量 g/eq 色泽Max,G 性能 用途

EP-4080E 2300 215 1 氢化双酚A型，无色透明，耐候，耐黄变 耐候涂料、耐紫外胶黏剂、LED封装，3D打印

EP-4000 4500 320 1 聚醚改性双酚A型环氧，柔软型环氧，有色金属高粘接 胶黏剂、涂料、复合材料

EP-4005 800 510 2 柔韧型，低粘度 土木，胶黏剂，浇注

EP-4006 400 1000 2 柔韧型，低粘度 土木，胶黏剂，浇注

EP-1307 25000 630 2 聚醚改性双酚A型环氧，柔韧型环氧 胶黏剂、涂料、复合材料

EPU-73B 130000 240 2 聚氨酯改性，Al,Zn接着优异，高强度 结构性胶黏剂

EPU-6 55000 235 1 聽，爾 胶黏剂

EPU-11F 20000 280 1 涂料，密封剂

EP-49-10N 30000 220 2 螯合改曜环虱 斷腐，翩86」應 结构性胶黏剂

EP-49-10P 8000 (50 ° C) 240 1 高防腐，高接着，非铁类金属密着性 结构性胶黏剂

EPU-7N 13000 230 2 可挠性，高剥离接着 结构性胶黏剂

EPR-2000 23000 215 5 NBR改性，低粘度 结构性胶黏剂

EPR-2007 120000 310 5 NBR改性，高剥离强度，强韧性 结构性胶黏剂