

防城港阀门法兰式不锈钢闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 防城港阀门法兰式不锈钢闸阀 |
| 公司名称 | 广西良高阀门科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 良正阀门:广西良高阀门科技有限公司 Z41H:Z41H-16P 江苏:防城港市港口区渔万路 |
| 公司地址 | 防城港市港口区渔万路金港同德阳光小区一层四号商铺(妇幼保健院正对面)(广西良高阀门科技有限公司) |
| 联系电话 | 17707709588 |

产品详情

不锈钢闸阀Z41W-16P

产品介绍：

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- 3、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。
- 4、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。
- 5、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
- 6、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。
- 7、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
- 8、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
- 9、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
- 10、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

11、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料，密封可靠，操作轻便灵活。

12、产品广泛应用于：化工、石油、冶金、天然气、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业、有机硅的管道系统控制。

13、适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。

14、适用温度：-26 ~ 350

15、驱动方式：手动、气动、电动、液动等。

16、公称通径：DN 15-600

17、公称压力：PN16、25、40、63、100、160