

人脸识别储物柜,智能寄存柜,共享存包柜-瑞丰智柜

产品名称	人脸识别储物柜,智能寄存柜,共享存包柜-瑞丰智柜
公司名称	深圳市诚瑞丰科技有限公司
价格	3888.00/个
规格参数	品牌:瑞丰智柜 型号:人脸识别寄存柜 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井镇黄埔村行隆孖宝工业区
联系电话	www.chanvo.cn 13825200700

产品详情

人脸识别寄存柜-【瑞丰智柜】

一、使用流程-【瑞丰智柜】1、存：按屏幕上“存物”键，使人脸对准摄像头，采集完成，点击下一步，箱门打开，存物，关门。2、取：按屏幕上“取物”键，使人脸对准摄像头，采集完成，点击下一步，箱门打开，取物，关门。

二、产品介绍-【瑞丰智柜】

- 1、采用12寸屏幕一体机。
- 2、进入管理员系统可以查看存取状态
- 3、进入管理员系统可以对箱门进行管理
- 4、进入管理员系统可以对

相关参数：-【瑞丰智柜】

处理器：Intel J1900 双核 四线程，主频1.99Ghz 芯片组：SOC 显示芯片：集成Intel HD Graphics核心
显卡 显示输出：VGA、HDMI、LVDS、TV-
OUT(按要求装配) 液晶屏：（12.1寸1024*768）触摸屏：电阻触摸屏
配套预装自识别屏幕键盘输入软件 内存：SODIMM DDR3 1066/1333 MHz SODIMM
2GB 音效：板载Realtek ALC662 HD 音频解码控制器 网卡：板载Realtek RT8111E
千兆网卡 存储：mSATA 32GB SSD 可更换大容量Msata 扩展插槽：1*MINI-PCIE(orm-SATA/WIFI)
1*SIM USB：12寸1个COM口，4*USB2.0 1个网口 COM：2* COM
rs232 后置I/O接口：1*HDMI 1*VGA 1*DC绿端子 BIOS：AMI 32M BIOS 供电：DC-

IN,内置4pin Dc供电接口

12v输入, 另可预装8~36v宽压入。散热系统: 主板自带CPU散热器 工作环境: -10~70 ; 0%~95%相对湿度,无冷凝 板型: 主板采用170X170MM 高集成工业主板, 更稳定, 更低功耗。24h 365天运行稳定 整机尺寸: 330*258*62 (mm) 安装尺寸: 304*238*56 (mm) 颜色: 黑色/银色 (或用户指定) 安装方式: 嵌入式, win7 32位系统

混合识别: 支持身份证阅读器、IC/ID卡读卡器、二维码读卡器动态识别: 支持2万以上人脸库的1:N比
对人脸检测准确率: 99.99% 人脸比对准确率: 99.99% 人脸识别时间: < 500ms/人识别范围: 识
别距离: 0.5m-3m,识别身高: 1.2m-2m 识别时间: 0.5~2秒红外体感: 支持补光灯的策略控制算法: 支
持人脸检测、人脸跟踪、质量评价、人脸比对、活体检测软件功能: 人员单个/批量管理、数据同步、访
问记录查询和导出、RS485/韦根透传、自定义广告播放、自定义语音播报、补光灯亮度调节网络协议:
Http协议IO: 1路开关量数据接口: 支持RS485、韦根输出、韦根输入辅助功能: 支持链接内网、外网管
理平台; 支持接入第三方管理平台, 客户端数据下发、历史记录查询