

# 萍乡地埋式预制泵站

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 萍乡地埋式预制泵站                     |
| 公司名称 | 江苏宇轩自动化设备有限公司                 |
| 价格   | 5500.00/台                     |
| 规格参数 | 规格:直径x高度<br>材质:玻璃钢<br>厚度:25mm |
| 公司地址 | 建湖县建县路12号                     |
| 联系电话 | 13770229806 13770229806       |

## 产品详情

地埋式一体化预制泵站的主体，采用高强度纤维玻璃钢制造预制筒体，各种设备部件——一体化预制泵站该预制筒体竖立式埋入地下，能大幅度抵御撕裂、腐蚀及其他破坏力。由于该泵站高度集成化，泵体土建工程为传统混凝土结构的1/10，总造价只有传统混凝土结构的1/3；采用智能型全自动控制，水体排放根据储水量大小进行自动调节，无需人工值班操作；预制筒体采用密封装置，整体埋于地下深处，无异味溢出。因此，采用地埋式一体化预制泵站施工工法较传统混凝土泵施工工法有了较大的革新。泵站为成套供应，所有内部安装调试工作在工厂内完成，现场只需将泵站整体安装，极大地减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐材质，无需保养，正常使用寿命可达7年以上。萍乡地埋式预制泵站一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。地埋式预制泵站萍乡地埋式预制泵站带内部检修平台及地面控制柜的标准立式污水泵站进行出厂预装测试，现场安装方便快捷，系统可靠。控制柜放在顶盖或地面上，也可放在设备间。可露装使用也可搭建检修室，可设置吊装装置，便于水泵及网架安装维护。

一体污水提升泵站多罐体组合污水泵站是中大型泵站，由多个标准立式泵站组成。地埋式预制泵站这两种杆型是现在最常用的，其中单杆的使用要广泛很多，单杆的在生产中要节省很多的资源，相对来说也要简单很多，当然作用相对的也要小很多，承受力有限，对于重型的汽车就不是很实用。而双杆的电动推杆电机就要实用很多，双倍的承受能力在使用的时候会更加的稳定，而且也会更加的耐用，是很多重型汽车最常用的，但是的缺点就是：经济价值太高，当然对消费者来说只要性能好，其他的都是可以接受的。无论是单杆的还是双杆的好处就是可以自动开启，在实际的使用中非常简单、方便，像这样的减速电机就是的设备。