PP|S2040东莞巨正源高抗冲高强度耐高温纤维级熔喷料现货

产品名称	PP|S2040东莞巨正源高抗冲高强度耐高温纤维级熔喷料现货
公司名称	东莞市亨旺实业有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品牌:东莞巨正源 型号:PP S2040 加工级别:注塑级
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑通四路490号
联系电话	0769-81084825 18028252536

产品详情

PP S2040 聚丙烯 东莞巨正源 熔喷布原料 现货 可替代上海赛科等品牌

口罩使用时，给病毒起过滤作用的主要材料就是极细密且带静电的内层过滤布——熔喷无纺布。熔喷无纺布主要材质是PP聚丙烯，是一种超细静电纤维布，可以捕捉粉尘。含有肺炎病毒的飞沫靠近熔喷无纺布后，会被静电吸附在无纺布表面，无法透过。这就是这种材料隔绝病菌的原理。粉尘被超细静电纤维捕捉住后，极不易因清洗而脱离，且水洗亦会被破坏静电的吸尘能力。因此这种口罩只能一次性使用。

熔喷法借助高速热气流使刚挤出的高聚物熔体迅速高倍拉伸固化成形的纺丝方法。优点是工艺流程短，可以纺丝直接制成无纺织物。

规格用途

规格级别	其它 纤维 其它	外观颜色	
该料用途	非机织，高速纺，细旦短纤，连续细丝，无纺布		
备注说明			

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	密度		ASTM D-1505	0.905	g/c
	熔融指数		ASTM D-1238	38.0	g/1
机械性能	弯曲模量		ASTM D-790A	1450	MP
	悬臂梁冲击强度	23℃	ASTM D-256	16	J/m
	拉伸屈服强度		ASTM D-638	34.0	MP
	洛氏硬度		ASTM D-785	94	R-S
	断裂伸长率		ASTM D-638	20	%
热性能	热变形温度	0.46MPa	ASTM D-648	99	℃
其它性能	黄色指数		ASTM D-192563T	2	%

东莞亨旺塑胶是一家专业从事塑胶原料销售的诚信企业。公司自2008年3月成立以来，先后与美国杜邦，美国GE（沙特创新），美国陶氏，日本三菱，日本宝理，日本东丽，日本帝人，德国拜耳，德国巴斯夫，法国罗地亚，台湾奇美，韩国LG，韩国三星，中国石化等众多供货商建立并保持着深度的合作关系。