

平湖钛挂具 钛挂具厂家 信易钛材五金

产品名称	平湖钛挂具 钛挂具厂家 信易钛材五金
公司名称	深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦社区沙浦一村永兴花园57号
联系电话	13798220517

产品详情

镍对不锈钢的影响，只有在它与铬配合时才能充分表现出来。镍是形成奥氏体的合金元素，当镍与铬配合使用时，挂具即可使金相组织由单相的铁素体变为奥氏体和铁素体双相组织，钛挂具厂家，经过热处理，钛挂具生产厂家，可以提高强度，钛挂具商家，从而使其具有更强的不锈钢耐腐蚀性和良好的形变性能。挂具设计的基本原则是:有足够的机械强度和良好的导电性，重量轻，装卸方便，零件与挂具接触牢固。

电镀挂具根据零件的形状、镀层技术要求、电镀工艺和设备大小来的不同，可有不同类型的挂具。譬如自动线和手工线就有区别。通常电镀车间都准备有适用于各种常见零件的通用挂具和只为某种零件设计制作的专用挂具。通用挂具种类形式很多，适用于多种工艺和零件。

电解挂具也是决定电镀质量好坏的重要因素，因此在选用或设计挂具时，要注意以下几点：

- 1.要根据零件的复杂程度来决定挂具中；零件之间的距离。形状复杂的距离要远一些。
- 2.要以每个导电杆通过的电流大小来确定导电杆的直径，采用铜及合金为挂具，平湖钛挂具，采用铁制电解挂具时，也在表面镀上铜层，以增加挂具导电性能，减少一类导体的损耗。

在使用清洗挂具时应注意什么事项？

清洗挂具时的温度不宜太高

一般温度在45-70度之间，超声波效果最佳，因为这个温度区间超声波的空化作用最强，随着温度的升高，空化作用慢慢变弱，当温度超过85度以后超声波没什么作用力，起作用的是高温下的清洗液，超过90

度后，清洗挂具的还氧胶水将受到影响，长时间在此温度下工作，超声波换能器寿命将大大缩短直至损坏，如果不及时检修将影响到其它换能器;

平湖钛挂具-钛挂具厂家-信易钛材五金(推荐商家)由深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行提供。深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行 (e.tz1288.com) 实力雄厚，信誉可靠，在广东 深圳 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领信易钛材五金和您携手步入辉煌，共创美好未来！