

泰安一体化污水提升泵站

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 泰安一体化污水提升泵站 |
| 公司名称 | 江苏宇轩自动化设备有限公司 |
| 价格 | 5500.00/台 |
| 规格参数 | 规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm |
| 公司地址 | 建湖县建县路12号 |
| 联系电话 | 13770229806 13770229806 |

产品详情

传统泵站对规划和建造的要求十分严格，需要对每一个细节都进行规划，而且污水泵站安装也需要耗费大量的人力，物力和时间。传统污水污水泵站需要布置施工现场，用混凝土进行浇注，混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点，钻孔，在安装必须的组件。完成这些工序至少需要个月的时间。在污水泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。污水提升泵损坏或维修工作非常费时费力，大大影响了污水处理效率，另外，现有的污水提升泵站的箱体难以清理，每清理一次都会耗费大量人力，并且还需要停机进行清理，影响了污水处理作业。泰安一体化污水提升泵站 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。

一体化污水提升泵站 泰安一体化污水提升泵站

污水提升泵站，完全根据客户特定要求在工厂预制，安装完毕后出厂。该一体化产品的井筒采用先进的材料定制生产，内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等，较大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝还是雨水、污水收集处理等领域，都有众多成功运行案例。一体化污水提升泵站 例如，浦项将智能工厂的终极目标只是确定为高度自动化水平的无人值守。有关专家提出，钢铁行业的智能制造要着力解决的问题是，我国尚未建立钢铁生产过程的一体化控制，未形成各层次的协调优化，钢材产品的质量稳定性、可靠性和适用性不高，产品的外形尺寸精度和组织性能的控制尚待提高，在大规模、连续化生产的条件下，产品个性化、定制化亟待加强。与此同时，冶金装备的状态诊断、预测与智能化自愈控制亟待实现，物流、能源的智能控制与优化协同也亟待建立。