

# 喜洋洋防盗交流遥控器 拨码手柄 遥控发射器 便宜 遥控 防盗

产品名称	喜洋洋防盗交流遥控器 拨码手柄 遥控发射器 便宜 遥控 防盗
公司名称	漳州市芗城区奇盛机电店
价格	18.00/个
规格参数	品牌:喜洋洋 型号:喜洋洋普通交流遥控器 额定电压:220/380 (V)
公司地址	漳州市芗城区群裕菜市场外4号店面
联系电话	86 0596 2998518 13709314608

## 产品详情

品牌	喜洋洋	型号	喜洋洋普通交流遥控器
额定电压	220/380 (V)		

普通交流遥控器，有拨码、滚动码，高稳定性遥控器。可一个接收器配多个遥控手柄。可一个遥控器同时控制四台卷门机。

遥控距离50米左右，使用时，注意遥控器、遥控手柄，不要摔跌。

频率433或390等，可根据需要，配制多个遥控手柄。

为了确保使用者的人身安全和产品的使用寿命，安装前请务必仔细阅读《使用说明书》，客户必须严格遵守以下安全标准：（注：如本产品开始安装，既表示你已认知和理解本使用说明书的内容，并愿意遵守其约定条款）。

1：选型曲线图是根据gb14102-2005《防火卷帘》挠度要求  $l/400$ 、卷门机输出扭矩、门帘总重量及跨度间的关系绘制；

2：选型方法：

a：单门帘选型重量 $g$ 为门帘实际重量  $\times (1.1 \sim 1.2)$ ；

b：然后根据门帘的选型重量（kg）在纵坐标上找出相应点，并引水平线1，其次按门的最大宽度(m)在横坐标上找出相应点，并向上引垂线2与纵坐标的水平线相交于a点，然后沿水平方向往右延伸与就近的管径斜线相交于b点，则b点的管径线就是我们所选择的管径。

c：由b点向上引垂线与就近的机型线相交于c点，则c点所在的机型线就是我们应选择的机型。

3：在认真阅读《使用说明书》的前提下。应特别注意以下几点：

a：卷门机应水平安装，门帘卷轴应左右同心，水平，帘片无卡滞现象。

b：四方形边板、轴承座、轴承、卷筒芯轴、支撑板、传动板、卷筒等配件名称。具体配件名称见说明书第4页。

4：特别应该注意的事项：宽度超过5米的门，自重超过350kg的。选型时应尽量放余量，卷筒外径与壁厚应当保证足够强度。否则，管轴弯曲过甚，扭矩迅速递增，导致电机超负荷，寿命缩短，直至损坏电机轴齿。