

喜洋洋牌600kg交流卷门机 遥控 防盗 静音 链条式卷门机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 喜洋洋牌600kg交流卷门机 遥控 防盗 静音 链条式卷门机 |
| 公司名称 | 漳州市芗城区奇盛机电店 |
| 价格 | 500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:喜洋洋 型号:喜洋洋600kg交流卷门机 额定电压:220 (V) |
| 公司地址 | 漳州市芗城区群裕菜市场外4号店面 |
| 联系电话 | 86 0596 2998518 13709314608 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|----|---------------|
| 品牌 | 喜洋洋 | 型号 | 喜洋洋600kg交流卷门机 |
| 额定电压 | 220 (V) | | |

适用于商场、仓库、车库、影院、宾馆、厂房等建筑卷帘门的开启关闭，具有电动和手动功能，是现代建筑最理想配套产品。

本产品的功能，是通过电力驱动，卷帘门开启关闭;操作上下行程，由限位开关自动控制;定位精确、可靠、安全。

停电时，可用手动操作，方便省力。

电机有热保护装置，当温度达到110 ° c能自动切断电源，保护电机。当温度降至70 ° c时（约7分钟），电机可再次启动使用。

本产品运行低噪音、振动小、功耗小。

为了您方便选型，我们(漳州市电动门窗协会成员)给您提供参考，目前绝大部分商家即卷门机市场上较正规的生产销售商。所采用的电机功率与所拉门重（或门板平方数），有如下参考数据：若选定一款功率确定的卷门电机，卷门的卷管外径大小与所拉门板的重量有关：当门管的外径为6寸（约147毫米）计算如下数值时;用5寸卷管时，可比如下计算数值多拉约50公斤。

如用4寸管时，可比6寸管的计算数值多拉约130公斤。按6寸管计算的具体参考数据如下：

（此数据的前提是安装卷门时底梁较水平、门导轨平行度较好；不挂传动链条，手拉门板上下运动应顺畅，不卡滞。）

600kg 220v/200w 铝芯电机 6寸卷管 门板平方米-- 门片1.2毫米厚时13平方米 门片1.0毫米厚时14平方米
门片0.8毫米厚时24平方米 600kg 220v/300w 铝芯电机 6寸卷管 门板平方米-- 门片1.2毫米厚时17平方米
门片1.0毫米厚时19平方米 门片0.8毫米厚时30平方米 600kg 220v/250w 铜芯电机 6寸卷管 门板平方米--
门片1.2毫米厚时22平方米 门片1.0毫米厚时24平方米 门片0.8毫米厚时36平方米 小800kg 220v/370w
铜芯电机 6寸卷管 门板平方米-- 门片1.2毫米厚时26平方米 门片1.0毫米厚时29平方米
门片0.8毫米厚时42平方米 正800kg 220v/400w 铜芯电机 6寸卷管 门板平方米-- 门片1.2毫米厚时48平方米
门片1.0毫米厚时52平方米 门片0.8毫米厚时71平方米

1000kg 220v/550w 铜芯电机 6寸卷管 门板平方米-- 门片1.2毫米厚时57平方米 门片1.0毫米厚时62平方米
门片0.8毫米厚时83平方米 1300kg 220v/600w 铜芯电机 6寸卷管 门板平方米-- 门片1.2毫米厚时65平方米
门片1.0毫米厚时71平方米 门片0.8毫米厚时95平方米 1500kg 220v/600w 铜芯电机 6寸卷管 门板平方米--
门片1.2毫米厚时74平方米 门片1.0毫米厚时81平方米