96芯四网合一光纤楼道箱技术要求

产品名称	96芯四网合一光纤楼道箱技术要求
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

96芯四网合一光纤楼道箱技术要求称为电子式光开关。与机械式光开关正好相反，96芯四网合一光纤楼道箱技术要求此种光开关优点是开关速度快，易于集成化:缺点是插入损耗大，串扰大，只适合单模光纤。采用半导体光放大器作为光开关时，半导体光放大器可以对输入的光信号进行放大，96芯四网合一光纤楼道箱技术要求并且通过偏置电信号控制改变它的放大倍数。如果偏置信号为零，那么输入光信号就会被这个器件完全吸收，使输出信号为零，相当于把光信号“ 关断 ”:当偏置信号不为零时，输入光信号就出现在输出端上，相当于让光信号“ 导通 ”。因此，这种半导体光放大器可以用于光开关，。同样，掺铒光纤放大器也可以用于光开关，只要控制泵浦光即可。

???????????|FTTH???????????|FTTB?????????|FTTH???????|????????/???/???/???|?????????|FTTH
?????????|???????|???????48?,36?,72?,96?,144????|??|????????????,???????,???????,???????,????
???,???????,?????????,?????????,FTTH???????,?????????,?????????,???????|???????|???????|????
???|???????|FTTH?????|FTTB?????|FTTX?????|?????|???????|?????|?????|???????|?????????

??????????????

????????????????????????????????IP55??

????????????????????????????????????

??????????????????????????????????;

??????????????????????????

??????????????????????????

????????????????????????????6????????????????????

????????????????

?????????????

????????????????????????????????