

长城卓力L-HM46抗磨液压油（高压）46号润滑油170公斤

产品名称	长城卓力L-HM46抗磨液压油（高压）46号润滑油170公斤
公司名称	北京京伟晟达科技有限公司
价格	1888.00/桶
规格参数	
公司地址	暂无
联系电话	18210565181

产品详情

性能特点 杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命 优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞 优异的氧化安定性，油品使用寿命更长 优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏 良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化 良好的空气释放性和抗泡性 良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护

技术规格 产品符合以下规格： GB 11118.1 ISO 11158 (L-HM) Parker-Denison

产品获得以下OEM认证： Eaton-Vickers Cincinnati P68、P70、P69

应用范围 长城卓力L-HM46抗磨液压油（高压）广泛适用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统 长城卓力L-HM46抗磨液压油（高压）广泛适用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统 典型数据

项目	长城卓力L-HM抗磨液压油(高压)			
黏度等级	32	46		68
运动黏度（40℃），mm ² /s	33.2	45.8		67.4
黏度指数		98	97	98
闪点（开口），℃	230	240		245
倾点，℃	-15	-13		