

# 南京迪威普760H DVP光纤熔接机

产品名称	南京迪威普760H DVP光纤熔接机
公司名称	沈阳三人光电技术有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	南京迪威普:760H
公司地址	辽宁省沈阳市和平区文萃路24-2号（2-21-2）（注册地址）
联系电话	18240098829

## 产品详情

迪威普DVP-760H光纤熔接机主要特点

多功能夹具设计，无需更换夹具便可熔接各种光纤

全自动,手动，半自动功能可选，提高工程效率

体积小，重量轻；体积比传统熔接机小40%，重量仅为1.95KG

5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量

系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态

暂停功能，便于科学教研

休眠设计，节省用电，提高工作时间

6Ah大容量锂电池每次充满电后可接续和加热超过120次

业内最大的存储量：可储存 8000组接续结果

USB接口，直流接口

### 迪威普DVP-760H光纤熔接机技术参数

适用光纤	SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)、NZDS(非零色散位移，即G.655)、EDF(掺铒)、弯曲不敏感光纤(G.657)、尾纤、皮线光纤及各类光纤连接器
实际平均损耗	0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS)
回拨损耗	60dB
张力测试	2.0N(200gf)(标准)
热缩套管	20至60mm和一系列光纤热缩保护管
熔接程序	15组工厂预置程序，1组用户自定义程序
语言显示	中、英、韩、俄、西班牙、葡萄牙、德语、法语等多国语言
操作环境	-25 ~ +50 (温度)，0 ~ 95%RH(不结露)，0 ~ 5000m(海拔)
存储环境	-40 ~ +80 (温度)，0 ~ 95%RH(不结露)
电源	交流适配器：交流输入电压85 ~ 260V  内置电池：电压为12V，6Ah，充满电后可熔接/加热最少120次
尺寸/重量	142(D) × 122(W) × 138(H) mm/1.95kg