

# 长沙建鑫楼宇智能科技有限公司 - 伸缩门案例

产品名称	长沙建鑫楼宇智能科技有限公司 - 伸缩门案例
公司名称	长沙市建鑫楼宇智能科技有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	材质:金属 产地:深圳 安全等级:A级
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 长沙市雨花区莲湖汽配城1栋后QQ:821466970
联系电话	86-073185598165/84478850 15874191648

## 产品详情

材质	金属	产地	深圳
安全等级	a级	特殊用途	自动
开关类型	自动	金属材质	不锈钢

### 电动伸缩门

伸缩门是精选优质的材料,采用先进技术与精湛的工艺精心打造而成的。除了美观大方外,产品功能完备,性能稳定,坚固耐用,能经受住岁月的磨砺,适用于住宅小区,公寓、银行、公司或工厂、大学及政府单位等。

### 伸缩门的使用范围

伸缩门适用于工矿企业、机关院校、娱乐场所、宾馆饭店等庭院围墙门。

### 伸缩门的作用和特点

1、智能红外线防爬装置：遇人爬门时,系统会马上报警,从而保障门内的安全。2、特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度,表面经特殊电泳处理,光泽无限,不易粘尘,不被污染气体腐蚀,决不生锈,保新期长。

3、工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接,塑料件,门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如pc、pa）,韧性高,耐冲击,抗扭曲,耐磨,耐冻,耐晒,不易老化,使用寿命长,免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。

4、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行,从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离,不含主管尺寸）采用伸缩门标

准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管最固，并大大减少运行噪音。

5、独特工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固,绝无焊点。最新交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配用超级pa耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。

6、伸缩门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛;提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越，立刻报警。伸缩门主要用于生活小区，机关学校，企事业单位等。

#### 伸缩门主要结构及工作原理

伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防碰撞装置，遇人或异物20-30cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。