

电加热冷热缸、冰淇淋老化罐、高剪切冷热缸、不锈钢冷热缸

产品名称	电加热冷热缸、冰淇淋老化罐、高剪切冷热缸、 不锈钢冷热缸
公司名称	浙江英拓机械科技有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:英拓 规格型号:LRG-028 产地:浙江温州
公司地址	中国浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海一道 2158号3-101
联系电话	0577 - 56558305

产品详情

冷热缸（又名老化缸），冷热缸具有节能、消声、耐腐、生产能力强、清洗方便等优点，广泛于乳品行业、食品、制药、化工、饮料等工业部门，作为加热、冷却、保温、杀菌处理或贮藏浆液的必须不锈钢罐，特别适用于牛奶的巴氏消毒与保温，是冰淇淋生产线中的必需设备。

一、冷热缸产品分类

二、冷热缸结构和功能

三、冷热缸产品特点

四、冷热缸技术参数

五、冷热缸使用与保养

六、冷热缸成品图

一、冷热缸产品分类

按加热介质份可以分为：天然气冷热缸，蒸汽冷热缸，电加热冷热缸

按物料进出分可以分为：敞开式冷热缸，封闭式冷热缸

按结构可以分为：普通型，上下锥形，上下封头

二、冷热缸结构和功能

结构：由内胆、夹套、保温层、外包皮、减速器、搅拌桨、温度计等组成。

内胆：采用不锈钢板304材料制成，表面抛光。

中层夹套：采用A3钢板或1Cr18Ni9Ti钢板制成，加强圈螺旋式装置，冷水从下到上（无压力），达到升和降温的目的。

保温组：由不锈钢板抛成鱼鳞花纹而成，保温层用聚氨脂或玻璃棉保持与外界的温度，达到保温的效果。

减速器：摆线针轮行星减速器，固定在横梁中的托架上，减速器轮出轴与搅拌桨联接，采用活套联接，便于拆装与清洗。

温度计：规格00C~1000C，安装横梁上，直伸低介质位置，使液料用到低位置也能指示出温度，达到杀菌及老化目的。

- 1、 不锈钢冷热缸配料罐具有节能、消声、耐腐、生产能力、清洗方便
- 2、 受热面积大,空心夹套内设置螺旋式导流环,强化了传热过程,热效率高,加热冷却均匀
- 3、 按照卫生级要求设构设计极具人性化便。传动平稳,噪音低
- 4、 适宜的径高比按需定制搅拌装置，节能、搅拌，效果好
- 5、 内提E体表面镜面抛光处理(粗糙度Ra内罐底与内筒体焊接处均采用R5圆角过渡，光洁易清洗无死角。保证生产过程的可靠性,符合"GMP"等规范要求

公称容积（	300L	500L	600L	800L	1000L	1200L	2000L	3000L
L）								
工作压力	0.09Mpa							
试验压力	0.15Mpa							
搅拌器转速	36r/min							
加热面积（	1.6	2.0	1.5	3.5	4.5	5.0	7.5	8.5
m2）								
物料进出口	40							
（DN）								

五、冷热缸成品图