

巨时IHF系列防爆氟塑料衬里离心泵

产品名称	巨时IHF系列防爆氟塑料衬里离心泵
公司名称	浙江巨时泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:巨时
公司地址	浙江省温州市瓯海区东经二路17号
联系电话	+86-577-88209326 15587495056

产品详情

IHF型氟塑料离心泵概述

IHF型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽，输送介质温度为-85 -200 等优点。

IHF型氟塑料离心泵产品特点

IHF系列氟塑料衬里离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46);泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封;静环选用99.9%(氧化铝陶瓷或氮化硅);动环采用四氟填充材料。其特点是耐腐耐磨密封性能优越可靠。

IHF型氟塑料离心泵产品用途

本泵适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质,是目前世界上新耐腐蚀装备之一。它的大优点是结构先进合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、使用寿命长。

IHF型氟塑料离心泵型号意义

IHF型氟塑料离心泵技术参数

流量：6.3 ~ 400m³/h

扬程：5 ~ 132m

转速：2900、1450r/min

功率：0.55 ~ 110KW

进口直径：50 ~ 200mm

高工作压力：1.6Mpa

IHF型氟塑料离心泵结构图

IHF型氟塑料离心泵性能参数型号

转速

(r / min)

流量

扬程

(m)

效率

(%)

功率(KW)

必需汽

蚀余量

叶轮直径

(mm)

重量

(kg)

(m³ / h)(L / s)轴功率电机功率IHF32-25-125

2900

3.5

5

6.5

0.97

1.39

1.80

21

20

18

40

44

42

0.50

0.62

0.76

1.5

2.3

128

80

1450

1.75

2.5

3.25

0.49

0.69

0.90

5.25

4.5

37

40

38

0.068

0.085

0.105

0.752.312875IHF32-25-125A

2900

3.1

5.8

0.06

1.25

1.61

17.6

16

14.4

38

41

0.70

0.48

0.57

1.1

115

75

IHF32-25-160

2900

33

32

30

34

0.93

1.10

1.26

2.2

162

90

1450

1.75

8.25

8

7.5

30

0.13l

0.143

0.166

0.752.316275

IHF32-25-160A

2900

0.86

29

28

26

35

36

0.8l

0.97

1.14

152

IHF40-32-125

2900

4.4

8.3

1.22

2.31

45

43

0.63

0.79

0.95

2.5

1450

2.2

4.15

0.60

1.15

0.085

0.108

0.127

0.75

IHF40-32-125A

3.9

5.6

7.4

1.08

1.56

2.06

0.58

0.72

IHF40-32-160

2900

39

1.16

1.42

1.71

37

0.14

0.15

0.18

0.752.516275

IHF40-32-160A

32

0.96

1.23

1.41

IHF50-32-125

8.8

12.5

16.3

21.5

17.5

45

54

53

1.15

1.47

3.0

6.25

8.15

17

1.74

2.26

5.37

4.37

46

0.17

0.22

IHF50-32-125A

8

11

14.5

2.22

3.05

4.03

14

42

52

51

0.88

0.92

1.08

IHF50-32-160

2900

8.8

2.44

3.47

4.53

41

48

47

1.93

2.27

2.84

4

160

120

1450

4.4

1.2

31

0.31

0.33

0.39

IHF50-32-160A

8.2

11.7

15.2

2.28

4.22

39

1.88

2.34

3

150

100

IHF50-32-2002900

8.8

52

50

3.70

4.10

5.20

7.53.01901501450

4.4

13

12

25

33

0.62

0.65

0.74

1.53.0190100

型号

转速

叶轮

直径

(m³ / h)

(1 / s)

轴功率

电机功率

IHF50-32-200A

3.24

3.50

4.45

5.5

178

130

IHF50-32-250

2900

82

80

76

27

34

7.30

7.80

10

11

250

220

20.5

19

20

27

1.40

3.0250100

IHF50-32-250A

71

70

68

4.53

6.56

8.52

7.5

235

170

IHF65-50-I252900

17.5

25

3

4.86

6.94

9.0

56

64

63

1.83

2.13

2.42

33.51281001450

8.75

2.43

4.44

57

58

0.28

0.30

0.753.512880IHF65-50-125A2900

15.6

22.3

29

4.33

6.19

8.1

53

62

61

1.36

1.57

1.79

2.23.511590IHF65-50-1602900

17.5

27.5

50

59

3.15

3.69

4.20

5.53.51601451450

8.75

6.87

0.51

0.59

1.13.516090

IHF65-50-160A

16.4

23.3

30.4

4.56

8.44

24

48

56

2.70

3.10

3.54

IHF65-40-200

2900

17.5

45.5

5.50

6.30

7.35

195

225

1450

8.75

11.4

36

0.93

1.05

3.5195100IHF65-40-200A2900

16.4

46

43

4.30

5.00

7.53.5183170

IHF65-40-250

95

10.10

10.90

12.74

18.5

240

1.52

1.62

33.5250130

IHF65-40-250A

71

50r-

8.80

9.30

11.25

15

230

IHF80-65-125

2900

35

65

9.72

13.9

18.1

17

64

69

67

3.20

3.95

4.50

4.0

134

1450

17.5

32.5

6.9

4.25

54

0.47

0.53

0.6l

1.14.013490

IHF80-65-125A

8.6

16.1

62

2.30

2.88

3.30

IHF80-65-160

60

5.24

6.41

7.27

165

流量

扬程

叶轮直

径(mm)

(m³ / h)(l / s)轴功率电机功率

IHF80-65-160

1450

6.88

0.78

0.88

1.00

100

IHF80-65-160A2900

31

58

66

4.10

5.12

5.34

7.54.0165190IHF80-50-2002900

35

9.53

10.64

12.39

154.01972301450

17.5

4.86

6.9,

11.38

51

1.21

1.44

34.0197130

IHF80-50-200A

7.35

8.56

185

IHF80-50-250

2900

72

19.40

21.80

248

400

2.40

2.70

3.12

44.0248145IHF80-50-250A2900

31

71.5

15.40

17.60

19.90

224.0232310IHF100-80-1252900

70

100

130

19.4

27.8

36.1

23

70

75

6.26

7.26

7.63

115.01362201450

35

9.7

18.0

5.75

3.5

65

0.85

0.98

1.54.5136100

IHF100-80-125A

62.6

89

116

17.4

24.7

32.2

18

68

73

4.50

5.30

5.74

5.0

122

200

IHF100-80-160

2900

74

11.78

13.03

1450

35

8.5

1.35

1.60

1.69

2.24.5170110

IHF100-80-160A

65.4

93.5

121

18.2

33.6

21

66

8.60

10.6

159

IHF100-65-200

2900

71

15.50

18.91

20.94

210

10.5

2.06

2.50

2.95

4

4.5

140IHF100-65-200A2900

65.4

63

15.02

17.40

225.0197310

IHF100-65-250

87

26.60

31.60

255

450

1450

30

60

8.33

16.7

21.2

18.5

3.00

4.30

4.72

5.5

4.5

255170

IHF100-65-250A

16.2

76.5

20.25

26.2

4.5

238

410