

专业生产供应F-3氧气集气包【欢迎新老客户批发选购】

产品名称	专业生产供应F-3氧气集气包【欢迎新老客户批发选购】
公司名称	丹阳市江海船用配套设备有限公司
价格	320.00/件
规格参数	品牌:江海 使用温度范围:常温 ()
公司地址	丹阳市延陵镇赵巷村
联系电话	0511-86863807 13626261379

产品详情

品牌	江海	使用温度范围	常温 ()
摩擦系数	0	磨损量	0
抗撞强度	25 (MPa)	材质	无缝钢管
管道口径	定制 (mm)	管道厚度	定制 (mm)
适用流体	氧气		

电话：0511-86863807 传真：0511-86863607 手机：13951275070 联系了：殷志敏

气体分气包（集气包，岗位气包，气体分配器）气体分气包专为现代化工厂车间岗位提供气源而设计，分为箱式和罐式两种，箱式采用金属外壳，内部有直接、减压式、流量式输出三种结构，可燃气体集头箱配有回火防止器，罐式集头箱采用管线式结构，可直接供气，也可接减压器、流量计性能特点：该系列分气包为工位用，同时可供1-10套焊割机具或打磨机使用，该产品设计合理，安全可靠，能有效的防止事故发生、确保人身安全，避免意外损伤和误操作，且具有体积小、重量轻，外形美观，操作、维护与管理方便等特点。本产品适用金属切割、焊接、铸造火焰表面处理等管路用气点。气包脱脂防氧化喷塑设计处理、管路法兰式链接1.

氧气分气包：钢管 ϕ 76*4、管路dn25法兰式链接，基本参数：最大输入压力：1.6mpa

，输出压力：1.6mpa，耐压强度：2.4mpa. 2. 丙烷分气包、乙炔分气包、天然气分气包:可燃性气体，钢管 ϕ 76*4、管路配置回火防止器、dn25法兰式链接。基本参数：最大输入压力：1.6mpa 输出压力：1.6mpa

耐压强度：2.4mpa 3. 压缩空气分气包:

钢管 ϕ 89*4、管路dn50法兰式链接，基本参数：最大输入压力：1.6mpa 输出压力：1.6mpa

耐压强度：2.4mpa 4.

二氧化碳分气包：钢管 ϕ 76*4、管路dn25法兰式链接，基本参数：最大输入压力：1.6mpa

、输出压力：1.6mpa 耐压强度：2.4mpa

因产品特殊性，需按实际产地设计生产，故无统一报价，如有所需，价格详谈。

同类产品：

