

水阻柜说明书 广西水阻柜 建盛工业

产品名称	水阻柜说明书 广西水阻柜 建盛工业
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

因为液阻柜本身的特性，不能密封，在炎热的天气挥发快，启动过程中温升也快，因此在炎热夏季必须多维护；液阻柜、水电组柜、水阻柜说的都是液体电阻启动柜，其工作原理是利用液体电阻阻值易调节特性，高压水阻柜，在电机特定回路中串入一可控液态电阻，随着电机的启动，液态电阻的动、定极板间距离自动改变，阻值平滑减少，广西水阻柜，鼠笼型水阻柜的启动电流维持在额定电流的3.5倍以下，绕线式电机的话启动电流可以控制在额定电流的1.3倍，启动效果良好，平滑无冲击。且启动结束后，液态电阻自动切除，启动过程对电网无冲击，无谐波污染。因经济实用在市场上应用广泛。湖北水阻柜操作维护方便系统功能强大延长了使用寿命，湖北水阻柜批发就找襄阳市建盛工业控制有限公司。

液阻启动柜是近年来运用比较广泛的电机启动设备，液体电阻，顾名思义就是自电机定子回路（笼型电机）或转子回路（对绕线电机）中串入液体电阻，电机在启动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无极减小，直至阻值接近为零（实现电机无冲击的平滑启动），将液阻自动切除，电机投入正常运行，每小时启动3-5次。本公司（襄阳市建盛工业控制有限公司）生产多种类型的液阻启动柜，类型多多，质量有保障，欢迎前来咨询。b、分别加清水(为蒸馏水)至分隔板处，再向柜内加水至离水箱盖板3~5cm处。

高压固态软启动柜有两种启动方式，一种是软起方式；另一种是直起方式，湖北高压固态软启动柜，湖北高压固态软启动柜厂家讲直起方式是备用方式，即在软启动柜出现元件损坏等不能复位的故障，所采用的启动方式。

软起方式

将柜体面板上的“软起/直起”旋钮，旋至软起位置；若要从高压固态软启动柜面板上的“启动”按钮启动时，则需将“本柜/远程”旋钮，水阻柜说明书，旋至本柜位置；若是不从本柜启动，则需将“本柜/远程”旋钮，旋至远程位置。

送上控制电源，查看柜体面板上的黄色“故障指示”灯状态，若是亮着，则有故障，

可通过点击触摸屏下面，最后一个“故障查询（Query fault）”按钮，进入故障查询界面，水阻柜软启动，查看故障信息，并通过点击左上方“复位（Reset）”按钮复位故障。若是外部输入故障，则须找到外部故障点，消除外部故障后才能复位成功。要将浓度偏大的溶液进行稀释比较麻烦，需先将箱体内溶液用小水泵或其它设备取出部分，使箱内液面显著下降后，再加入纯净水以稀释溶液浓度，使溶液电阻与计算值相接近。再查看最后一个红色“旁路合指示”灯状态，若是亮着，则表示旁路接器KM1处于合位，可直接按红色蘑菇头“急停”按钮，将其分开，然后复位故障即可。

水阻柜说明书-广西水阻柜-建盛工业由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com）在高压组合电器这一领域倾注了无限的热忱和热情，建盛工业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。因而在日常维修保养中要经常注意传动机械的润滑，及时调整皮带的松紧程度。同时本公司（www.yzqdg.com）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软启动柜的服务商，欢迎来电咨询。