

## 堵管道用橡胶气囊（封堵气囊）按需定制

产品名称	堵管道用橡胶气囊（封堵气囊）按需定制
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	300.00/个
规格参数	包装:简装 运输:快递 材质:秘制橡胶
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

## 产品详情

堵管道用橡胶气囊（封堵气囊）按需定制从而达到目标管段内无渗水的目的产生局部漏水没有发生循环水串入雨水系统的情况先排干管网内的存水

堵管道用橡胶气囊（封堵气囊）按需定制在城市建设需要的雨水管道污水管道等，以及化工医药等工业生产领域需要输送的各种化学介质管道。但是在管道的安装施工疏通维修以及相关性能测试中。都需要在工作面上游对管道内的介质进行截留，以实现下游工作面施工操作所必须的无水作业的前提条件。所以就有了种管道封堵气囊。管道封堵气囊本体内部形成个密闭腔体；在气囊本体的前端，设置有进气口，外部的的气体在压力作用下通过进气口进入密闭腔体内；在气囊本体的前端，设置有两个以上的拉环，拉环对称设置。气囊本体材质不相同，中间部位的材质的弹性大于前后端材料的弹性，中间部位膨胀时的伸长量大于前后端的伸长量。管道封堵气囊在充气膨胀后，中间部位的外径大于前后端，在中间部位充气后与管道内壁的贴合很严密，不会形成缝隙泄露流体，封堵效果较优；整个气囊从管道口进入管道内腔的长度时可控的，中间部位就可以封堵在管道口，方便了封堵操作，能适应多种内径管道的封堵需要，扩大了气囊的适用范围。在封堵时，根据待封堵管道的内径，冲入不同的气体数量，能封堵定内径变化范围的管道，增加密封效果。管道封堵气囊的优点气囊中间部位的膨胀率大于前后端的膨胀率，在充气膨胀后，中间部位的外径大于前后端，在中间部位充气后与管道内壁的贴合很严密，不会形成缝隙泄露流体，封堵效果较优。整个气囊从管道口进入管道内腔的长度是可控的，中间部位就可以封堵在管径口，方便封堵操作。能适应多种内径管道的封堵要求。我厂技术力量雄厚，是的管道封堵实验设备生产供应商。大口径管道封堵气囊部分常规型号有现货，购买前请咨询客服人员是否有货，加工定做周期一般为1-2天

堵管道用橡胶气囊（封堵气囊）按需定制这时应对堵漏气囊表面加保护用充气设备充气时应缓慢增压，增压并分阶段进行，增压段时间，应间隔几分钟，使气囊内部适应气压的变化，当用于小于DN600管径中使用时，使用小型或微型充气设备对气囊进行充气，用大型充气设备对此类气囊充气不大容易掌握充气的速度