

玻纤吊顶装饰天花板防火岩棉酒店剧院吸声吸音吊顶材料

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 玻纤吊顶装饰天花板防火岩棉酒店剧院吸声吸音吊顶材料 |
| 公司名称 | 大城县葛门志正保温材料销售部 |
| 价格 | 12.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:瑞硕 型号:600*600 产地:河北廊坊 |
| 公司地址 | 大城县葛门村 |
| 联系电话 | 15532968875 |

产品详情

教室图书馆主机房玻纤吸音板

玻璃纤维密度：100 - 200 mg/m³

贴面：（1）特殊的彩绘装饰玻璃纤维组织玻璃纤维叠层顶/E-玻璃纤维吸

（2）用特殊的装饰织物装饰玻璃面板

（3）氧化镁板多孔玻璃天花板

边缘：方角，瓦状，等

厚度：（1）12毫米，15毫米，20毫米，25毫米，30毫米，50毫米

（2）按照您的要求

耐火等级：A类

新型吸音板

生产销售 玻纤吊顶天花板

抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，永久不燃。

低级湿性，耐用性高。现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的夹层等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品，它所有的原料是玻璃棉板半成品，经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证具有一定的装饰效果，表面基本上有两种处理办法：一是贴上塑料面纸；二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状，其造型有大花压平、中花压平及小点喷涂等图案。它有多色彩可供选择，目前用得较多的是白色。