

阻燃玻璃纤维吸音板 新款花式软包板 防火A级天花玻纤吸音板

产品名称	阻燃玻璃纤维吸音板 新款花式软包板 防火A级天花玻纤吸音板
公司名称	大城县蓼门志正保温材料销售部
价格	12.00/平米
规格参数	品牌:瑞硕 型号:600*600 产地:河北廊坊
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	15532968875

产品详情

音乐厅吊顶专用防火玻纤吸声天花板

吸音板安装不需要保护措施，不会有纤维散污染环境，施工现场干净。利用金属龙骨安装，可明架，可暗架。板材料重量很轻，使用于大跨度建筑物，如体育馆、展览馆、商场等场所。安装便捷，日后维修调换也很方便。

产品数据：

材 料：干式合成高密度玻璃纤维

表面装饰：特殊涂料装饰玻纤毡复合

颜 色：白色，黑色以及其他颜色可供定制

防火功能：A级，不燃烧级

热 阻： 0.4 (m²·K/W)

防潮性能：在室内温度40 以及相对湿度是95%下，尺寸稳定，不下陷

含水率： 1% (JC/T670-2005)

环 保：成品和包装可再循环使用

安 全：放射性核素限量

内照射指数：I_{ra} 1.0

外照射指数：I_r 1.3

产品描述：

采用高密度的玻纤板，表面复合装饰毡制成，背面复合玻纤素毡，四边做封边处理。此版四边平直，成直角状，安装后表面平行于龙骨面，稳重大方。

玻纤天花装饰吸音板专业快速处理岩棉天花

玻纤天花板，采用玻璃纤维制成，具有卓越的吸音与隔音性能，室内吸音效果对音质起到重要作用，能够显著缩短混响时间，创造良好得声学环境。其绚丽多彩的颜色、尺寸、和边缘形式，出色的视觉和感官效果，不仅能配合设计师无限创意，相互组合，还可根据客户需求，提供个性化色彩吊顶方案。白色优雅风格的天花板系统配合得高龙骨系统，易于组合照明和其他功能设施的模块化布局，协调房间的声学环境

常规尺寸：600*600*15/20mm

600*1200*15/20mm

主要特点：快装 防火 经济吸音

边缘形式：直角边 跌级边