

# PC K-1300 日本帝人

产品名称	PC K-1300 日本帝人
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	29.00/KG
规格参数	PC:PC K-1300:K-1300 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

PC K-1300 日本帝人化成公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

---

外观颜色：

用途概述：

用途：薄板、薄膜、管子等的挤出成型品。各种瓶类的直接吹塑

备注说明：

特性：高粘度、挤塑、吹塑及注塑成

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

基本性能

比重

---

ASTM D-792

物理性能

吸水率

23 ° C水中24小时

ASTM D-570

透光率

厚度3mm

ASTM D-1003

折射率

---

ASTM D-542

成型收缩率

流动方向

ASTM D-955

成型收缩率

垂直方向

ASTM D-955

机械性能

负荷-挠曲温度

负荷0.451MPa(4.6k

ASTM D-648

gf/cm)

洛氏硬度

M标度

ASTM D-785

弯曲模量

---

ASTM D-790

压缩强度

---

ASTM D-695

耐冲击强度值

艾氏、带缺口厚度

ASTM D-256

3.2mm

耐冲击强度值

艾氏、带缺口厚度

ASTM D-256

6.4mm

拉伸强度屈服断裂

---

ASTM D-638ASTM D-638

拉伸模量

---

ASTM D-638

拉伸率屈服断裂

---

ASTM D-638ASTM D-638

电气性能

弯曲强度  
负荷-挠曲温度  
绝缘破坏强度

---  
负荷-挠曲温度  
快速加压值厚度1.6  
mm

ASTM D-790  
ASTM D-648  
ASTM D-149