

博时特双目宽动态人脸识别门禁机F0802

产品名称	博时特双目宽动态人脸识别门禁机F0802
公司名称	深圳博时特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Bozz 型号:p13 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜街道观光路与桂花路交汇处乐创荟大厦1栋1单元19楼
联系电话	0755-29307923 13592800942

产品详情

博时特双目宽动态人脸识别门禁机

博时特人脸离线识别SDK的检测、活体、识别功能均对戴口罩场景下的人脸识别进行了优化，疫情期间展览会、社区、企业等的刷脸门禁闸机可在更新后正常使用人脸识别功能，无需摘口罩、无接触通行，无接触红外测温，减少人员聚集。提高通行效率、降低人工检查导致交叉感染的可能性。

博时特双目宽动态人脸识别门禁机产品特点：

>RK3288 四核 A17@1.8GHz

高性能RK3399 六核 2*A72+4*A53@1.8GHz

>8" 高清屏幕

>多点电容触摸屏

>安卓操作系统7.1

>支持内置门禁刷卡器、身份证阅读器

>OEM/ODM定制

博时特人脸识别门禁测温系统方案优势：

全天门禁管理、记录追溯：提供人脸识别、APP等多开门方式，有效管理汇总用户出入记录。同时针对

特定人员筛查相关出入记录，高效建立出入轨迹模型。

多重门禁认证、体温预警：灵活选用人脸识别、刷卡、APP等多种门禁控制方式，结合住户体温检测，人员体温异常拒开门禁，提出告警。

小区警情通报：管理人员通过云端，快的时间发布小区通告，高效，免接触。

无线联网、快速部署：采用无线4G组网方式，可根据实际环境情况需求快速配置安装，实现快速部署应用。

类别	项目	产品参数	
基本参数	型号	P13A	
	LCD	8英寸 800*1280 IPS	
	触摸屏	多点电容式触摸屏（可选）	
	CPU	RK3288	
		四核ARM Cortex A17@1.8GHz和Mali T764	
	DDR	2GB DDR3	
	EMMC	32GB	
	操作系统	安卓7.1	
	WiFi	AP6236模块(Broadcom IEEE 802.11 b/g/n，内置无线网络（2.4	
	以太网	RTL8211E 10M/100M	
	标准端口	USB Type-A	*1
		RJ45 LAN口	*1
		Mirco USB	支持数据传输（ADB调试使用）
电源		直流 12伏3安，孔径5.5毫米	
RS485		*1	
继电器		*1	
标准韦根		*1	
SIM 卡槽		*1	
扬声器		内置8欧/3瓦扬声器*1	
硬件配置		摄像头	双目宽动态摄像头
	人体感应	支持	
	白色补光灯	支持	
	红外补光灯	支持	
	体温检测	支持（选配）	
	移动网络	4G全网通5网7模	
	拓展功能	支持内置门禁刷卡器、身份证阅读器（选配）	
尺寸及其他	净重	2kg	
	毛重	2.5kg	
	包装尺寸	368*193*105mm 1台 378*415*222mm 4台/1箱	
	外壳材料	Metal	