

CSB蓄电池12V4.5AH希世比GP1245价格

产品名称	CSB蓄电池12V4.5AH希世比GP1245价格
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:CSB 型号:GP1245 规格:12V4.5AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

CSB蓄电池12V4.5AH希世比GP1245价格

CSB蓄电池特性：

- (1) 免保养过充电时，水电解产生气体。其气体被极板所吸收并还原成电解液，所以电池是免保养。
- (2) 可做任何方位的摆置，因为所产生的气体可自行吸收而不使电解液漏出无电解液溢出可使用於各种场合，因为电解液被极板及隔离板所吸附，而无游离状之电解液，所以在正常操作下，过充所产生之气体并不会散出，可以做任何方位的摆置，并可用於家庭、办公室中。
- (3) 安全设施异常过充电及错误之充电方式，均会产生大量之气体。本电池具有安全塞之装置，防止电池内压过大，并将气体排出电池外。
- (4) 长期放置后经补充电即可使用使用铅钙合金格子体之电池，在自行放电率上要比以往使用铅锑合金少1/3至1/4，所以它能长期保存。
- (5) 高性能铅酸电池内部阻抗低，高率放电性能良好，可应用於各种用途。基本应用包括循环使用(含重覆之充电及放电)和浮充使用(平常於充饱电状态，必要时可提供电力)。
- (6) 经济上之效益在100%放电之循环使用中，可达260次或更多。在浮充使用可达5-8年以上寿命。本电池为免保养，具有小形、轻量化、高性能，可降低电力装置所需之费用(室温 20oC至 25oC)。

GP系列为小型泛用型高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由2.2Ah至105Ah之6V与12V电池，具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性，适合于UPS等紧

急备用电源设备。

特性：

- ? 可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。
- ? 在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重复循环使用。
- ? 精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。
- ? 以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。
- ? 高性能、免维护、防漏液，可安装在机器任何位置。

- ? 具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至。

质量保证：

- ? 通过ISO90002、9001、14001认证。
- ? 通过UL安全认证。
- ? 中国信息产业部、电力工业部认证。
- ? 航空运输符合IATA/ICAOA67条款。
- ? 水路运输符合非危险物品MG27修正类别。
- ? 公路运输符合【Dry charge】49CFR171-189许可。

浮充使用：

- ? UPS不间断电源
- ? 通信及电力设施
- ? EPS系统
- ? 防火、保全系统

- ? 各种检测仪器
- ? 办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
- ? 机械人及控制机器等设备
- ? 变、发电所之紧急电源系统

规格书	
局数	6
电压值	12 V
安培数	4.5 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25 ° C (77 ° F)
重量(kg)	Approx. 1.66kg. (3.66 lbs.)
最大放电电流5秒(A)	60A/90A (5sec.)
内阻(m)	Approx. 40.5m
温度工作范围	Discharge : -15 ~50 (5 ° F~122 ° F)Charge : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F))Storage : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F)
一般使用温度工作范围	25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F)
浮充使用充电条件	13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)
建议充电最大电流	1.35A
均充使用充电条件	14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)
自放电	It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25
端子	F1/F2-Faston Tab187/250
电槽组材质	ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.