

分室除尘控制器脉冲仪

产品名称	分室除尘控制器脉冲仪
公司名称	江阴三佳电子元件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三佳 型号:DMK-8B 类别:空气净化设备
公司地址	江阴市华士镇勤丰村
联系电话	13861633983 13306161328

产品详情

品牌	三佳	型号	DMK-8B
类别	空气净化设备	适用领域	铸造行业 空气除尘

本喷吹除尘控制器是根据多年生产实践，综合市场已有产品，开发出的一种更适合生产实践，功能更全面，智能化的新一代控制器。简介如下。

一，功能：

总体设置8个仓位，每个仓位设有1个离线阀，4个喷吹阀，共有40个控点。8个仓位可以任意选中或退出，即不用仓位，或需要检修仓位可随时退出（工作时自动跨过）喷吹。每个仓位都有离线功能，且具有总离线和暂停功能，按（控制线接地）总离线功能键，8个仓位都为离线状态（得电状态），其它喷吹阀都处在失电状态，放开（控制线离地）即恢复到正常状态；按下暂停键即暂停喷吹，放开即恢复到原来状态。

二，工作模式：

设有三种工作模式，1手动模式：按手动模式键，则对应仓位（选中状态）执行一次喷吹，可以对积灰严重的仓位进行加吹，如果用压差信号取代（并在按键上）按键信号，则更为科学节能。2触发模式：按触发键即对所有选中仓位进行一次喷吹。同样用压差信号取代按键信号则更为合理节能。3自动模式：可按设定程序自动循环喷吹。

三，参数设置：

工作模式，喷吹脉宽、喷吹时间间隔、循环时间间隔（周期），仓位，都可以设置和修改。各种设置与参数由指示灯和数码管显示，一目了然。

1，周期时间设置方法：（1-255分）按一下周期键，周期指示灯亮，再按加减键，数码管所显示数值即

为周期的分时值，并自动保存。

2，间隔时间设置：（1-255秒）按一下间隔键，间隔指示灯亮，按加减键，数码管所显示的为间隔秒时值，并自动保存。

3，脉宽时间设置：（1-255毫秒）按脉宽键，脉宽指示灯亮，按加减键，数码管显示的即为脉宽秒时值，并自动保存。

4，仓位设置：按一下仓位键，仓位指示灯亮，再按下面的仓位号码键，对应的仓位即选中或退出，即原选中的改为退出（对应指示灯改为暗），原退出的为选中（对应指示灯改为亮）。

5，工作模式设置：按一下模式键，模式指示灯亮，按加或减键，即可在三种工作模式间切换，由指示灯显示，可选择你所需的模式。

所有设置参数和状态将保存到下次修改。