

# PC L-1250Y 日本帝人

产品名称	PC L-1250Y 日本帝人
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	PC:PC L1250Y:L-1250Y 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

PC L-1250Y 日本帝人化成公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

---

外观颜色：

用途概述：

对流动性要求较高的薄壁制品、电器、电子元件、机械零件、劳保。

备注说明：

特性：最适宜于采用注坯吹。

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

基本性能

吸水率

24hr , in 23

ASTM D-570

物理性能

比重

---

ASTM D-792

透光率

厚度3mm

ASTM D-1003

折射率

---

ASTM D-542

阻燃性

厚度1.47mm

UL 94

阻燃性

厚度3.05mm

UL 94

机械性能

拉伸强度屈服点断裂点

---

ASTM D-638ASTM D-638

拉伸模量

---

ASTM D-638

拉伸率屈服点断裂点

---

ASTM D-638ASTM D-638

弯曲强度

---

ASTM D-790

弯曲模量

---

ASTM D-790

压缩强度

---

ASTM D-695

耐冲击强度值

艾氏、带缺口厚度  
3.2mm

ASTM D-256

耐冲击强度值

艾氏、带缺口厚度  
6.4mm

ASTM D-256

洛氏硬度

---

ASTM D-785

电气性能

耐导电径迹性 (CTI)

---

IEC 112

绝缘破坏强度	快速加压值厚度1.6 mm	ASTM D-149
体积电阻率	---	ASTM D-257
介电率	60Hz	ASTM D-150
介电率	106Hz	ASTM D-150
介电正切	60Hz	ASTM D-150