

# CSB蓄电池GP12340 12V34AH船舶/交通

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | CSB蓄电池GP12340 12V34AH船舶/交通         |
| 公司名称 | 山东埃易斯德电源科技有限公司                     |
| 价格   | 20.00/CSB                          |
| 规格参数 | 品牌:CSB<br>型号:GP12340<br>规格:12V34AH |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号          |
| 联系电话 | 0531-83158300 15711116758          |

## 产品详情

CSB蓄电池GP12340 12V34AH船舶/交通

CSB???

|             |   |
|-------------|---|
| 局数          | 6   |
| 电压值         | 12 V  |
| 安培数         | 34 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25 ° C (77 ° F)   |
| 重量(kg)      | Approx. 10.48kg. (23.10 lbs.)   |
| 最大放电电流5秒(A) | 380A (5sec.)  |
| 内阻(m )      | Approx. 9.5 m   |
| 温度工作范围      | Discharge : -15 ~50 (5 ° F~122 ° F)Charge : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F)<br>)Storage : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F)     |
| 一般使用温度工作范围  | 25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F)   |
| 浮充使用充电条件    | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)  |
| 建议充电最大电流    | 10.2A   |
| 均充使用充电条件    | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)  |
| 自放电         | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25 |
| 端子          | B5-L terminal to accept M6 nut & bolt   |
| 电槽组材质       | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.                             |

CSB蓄电池特性

(1) 免保养

过充电时，水电解产生气体。其气体被极板所吸收并还原成电解液，所以电池是免保养。

(2) 可做任何方位的摆置，因为所产生的气体可自行吸收而不使电解液漏出

无电解液溢出可使用於各种场合，因为电解液被极板及隔离板所吸附，而无游离状之电解液，所以在正常操作下，过充所产生之气体并不会散出，可以做任何方位的摆置，并可用於家庭、办公室中。

(3) 安全设施

异常过充电及错误之充电方式，均会产生大量之气体。本电池具有安全塞之装置，防止电池内压过大，并将气体排出电池外。

(4) 长期放置后经补充电即可使用

使用铅钙合金格子体之电池，在自行放电率上要比以往使用铅锑合金少1/3至1/4，所以它能长期保存。

(5) 高性能铅酸电池

内部阻抗低，高率放电性能良好，可应用於各种用途。基本应用包括循环使用(含重覆之充电及放电)和浮充使用(平常於充饱电状态，必要时可提供电力)。

(6) 经济上之效益

在100%放电之循环使用中，可达260次或更多。在浮充使用可达三年以上寿命。本电池为免保养，具有小形、轻量化、高性能，可降低电力装置所需之费用(室温 20oC至 25oC)。

CSB的产品已被广泛地应用於世界各国通讯设备、不间断电源、紧急照明以及安全系统等产品上。品质的坚持造就了CSB今日的成长。CSB所生产的电池皆为高效率、免维护、并获得ISO及UL认证。然而，CSB并不以此为满，今后，CSB将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的要求。

全方位的产品 产品分GP、EVX、HC、HR、GPL及工业电池六个系列，从6V1.3AH至12V100AH直至2V3000AH一应俱全,广泛应用于UPS,电信系统,电动(汽、机、自行)车、医疗设备、电子产品、备用电源等。全面质量保证 CSB已经通过德国TUV机构ISO9001、ISO9002两项国际质量认证认证及美国UL认证。产品全部经美国C.C.D.S电脑自动化系统辆次100%充放电检验。环保先锋 CSB在美国有15000个电池回收站，并通过德国TUV机构ISO14001国际环保认证。成为同时通过ISO9001及ISO14001国际认证的电池厂商 服务全球的理念 CSB客户遍及全球40多个国家和地区。主要客户有：APC、EXIDE、DELTEC、DELTA、SIEMENS、ERICSSON、PCM、MGR、BEST、LIEBERT等。在中国更是得到邮电、电力、金融、保险、铁道等系统用户的肯定