

干式变压器外壳公司 外壳 天友电气

产品名称	干式变压器外壳公司 外壳 天友电气
公司名称	南阳市天友电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市宛城区白河镇利民路市场
联系电话	13938972149

产品详情

干式变压器外壳材质1

升压干式变压器有很多种。在连接时，一定要注意连接的方法和手段，要保证正确的连接性能，有多种连接方式的变压器通用地装配方法。必须不断提高各种性能和效果，使变压器组连接正确，提和安全性能。

即使三相负荷平衡，以三次谐波为主的升压变压器的高次谐波电流也会通过中性线。配电变压器一次侧的三角形侧抑制了这种高谐波电流，从而保证了功率波形的质量。其次，有利于消除单相接地短路故障的原因:一次侧接三角d形接法，绕组可由零序环流诱导，可由低序绕组的零序电流平衡去磁。因此，次侧零序阻抗很小。如果一次侧高压侧的星形接Y，则升压变压器绕组不能通过零序电流。低压侧励磁时，其零序电流在变压器铁芯内产生零序磁通量，但其磁路不产生零序磁通量。

?干式变压器外壳与变压器之间的散热

温升加上干式变压器外壳内部较高的环境温度，会使干式变压器内部绝缘降低，发生短路的危险增加，所以设计干式变压器外壳时，应考虑温升对干式变压器的影响。

运行中的干式变压器因铁耗和铜耗产生热量，外壳，从而引起干式变压器连续发热并使温度逐渐升高，热能传导到周围介质，也会引起周围介质的温度升高，而干式变压器散热气道设计的大小，器身高度，干式变压器外壳防护等级等因素直接影响干式变压器的温升。

干式变压器外壳(简称干变外壳)根据实际使用要求，有多种用料结构：

1、全铝合金结构：框架由优质铝合金型材搭扣组合，干式变压器外壳厂家，面板磨花或氧化着色，拼装巧妙，结构新颖，外涂防紫外线特殊进口油漆，外形美观大方，轻便耐用；

2、钢架结构：框架为冷轧折弯的异型结构，面板采用静电喷塑，颜色多样，坚固耐用，防锈力强；

3、不锈钢结构：采用进口镜面不锈钢板，结构合理，10kv干式变压器外壳，光可鉴人，。

本公司生产干式变压器防护外壳产品分别有不同的防护等级：

IP系列干式变压器防护外壳能为干式变压器的安全运行提供有效的保护及延长变压器寿命。

IP20外壳可防止直径大于12mm的固体异物进入，为带电部分提供安全屏障；

IP23外壳有IP20的性能，更兼具备防止与垂直线成60°角以内的雨滴流入；

IP30外壳可防止直径大于2.5mm的固体异物进入，干式变压器外壳公司，防护能力更强；

IP40外壳可防止直径大于1mm的线状物体进入，具有防尘效果，适合特殊环境要求。

或可由客户提供图纸、尺寸和具体要求，由我司设计制造。

干式变压器外壳公司-外壳-天友电气(查看)由南阳市天友电气设备有限公司提供。南阳市天友电气设备有限公司（www.nytianyou.com）位于南阳市宛城区白河镇利民路市场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天友电气在其它中享有良好的声誉。天友电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天友电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.nytianyou.com）还是从事南阳干变风机，干变温控器，干变外壳的厂家，欢迎来电咨询。