

康瑞特体育 塑胶硅pu篮球场价格 硅pu篮球场

产品名称	康瑞特体育 塑胶硅pu篮球场价格 硅pu篮球场
公司名称	武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉口北摄口街玖汉口北城A区
联系电话	13971505200

产品详情

硅pu篮球场尺寸篮球场尺寸塑胶篮球场湖北塑胶篮球场

公司承诺

我公司可在以下方面对用户做出承诺：

一、工程质量保证：

- 1、质量保证：保证或硅PU球场使用寿命5年以上，塑胶球场、跑道使用寿命10年以上，人造草寿命8年以上，场地三年后免费翻新一遍。
- 2、品质信心：可提供一年免费保修服务，终身保修维护。

二、设计支持保证：

- 1、技术支持：可提供工程技术资料及相关文件，提供各项技术咨询服务。
- 2、免费设计：提供项目前期免费设计服务。

三、工程技术保证：

- 1、工程技术：我公司工程部拥有专业设计施工技术人员及管理人员，工程技术成熟、规范。
- 2、经验丰富：我公司工程部已独立完成几百个项目的设计、施工、安装、验收、培训业务，工程经验较为丰富，业主可完全信赖。
- 3、严格管理：我公司严格执行各项工程管理制度、实行制度化管理，规范化操作。
- 4、文明环保：我公司保证所使用材料均为环保合格产品，保证按照国家现行的质量标准及规定进行施工

，做到文明施工。

在建造篮球场地时，球场区域要达到 $28 \times 15\text{m}$ （包含副场 32×18 ），再加上周围区域，硅pu篮球场每平方价格，总面积要达到 $32.1 \times 22.1\text{m}$ 或 18m （ 18m 为宽度）。这样的场地可以适应各种地方级的比赛。如果利用现有篮球场地进行各级别的国内比赛，场地的长度和宽度都可以根据实际情况比标准小一些，但是不能太多；场地长度可缩小 4m ，宽度可缩小 2m ，而且场地长度和宽度必须成比例（ $2:1$ ）的缩小（例如总面积可缩小为 $26 \times 14\text{m}$ ）。按照欧洲篮球联盟修改后的规则，对于 $26 \times 14\text{m}$ 的场地，篮球场硅pu价格，如果篮板和支架是固定设置的，硅pu篮球场，在球场长度不变的情况下，球场宽度可放大到 15m 。

在比赛区域之外必须留出至少 2m 的区域，这一区域必须不能有任何障碍物。这一区域从球场界限外缘算起。只有当场地作为非正规比赛或休闲娱乐用时，才可不遵守此规定。（迷你篮球场尺寸为 $28 \times 15\text{m}$ ，发球线跟篮板之间的距离只有 4m ，画线同正规球场一样，但篮板较小。）

篮球场铺设硅pu篮球场篮球场有多厚硅pu篮球场厂家

公司承诺

我公司可在以下方面对用户做出承诺：

一、工程质量保证：

- 1、质量保证：保证或硅PU球场使用寿命5年以上，塑胶球场、跑道使用寿命10年以上，人造草寿命8年以上，场地三年后免费翻新一遍。
- 2、品质信心：可提供一年免费保修服务，终身保修维护。

二、设计支持保证：

- 1、技术支持：可提供工程技术资料及相关文件，提供各项技术咨询服务。
- 2、免费设计：提供项目前期免费设计服务。

三、工程技术保证：

- 1、工程技术：我公司工程部拥有专业设计施工技术人员及管理人员，工程技术成熟、规范。
- 2、经验丰富：我公司工程部已独立完成几百个项目的设计、施工、安装、验收、培训业务，工程经验较为丰富，业主可完全信赖。
- 3、严格管理：我公司严格执行各项工程管理制度、实行制度化管理，规范化操作。
- 4、文明环保：我公司保证所使用材料均为环保合格产品，保证按照国家现行的质量标准及规定进行施工，做到文明施工。

四、售后服务保证：

- 1、维修备用：可及时提供原材料维修，维修服务中保证不影响用户正常使用。
- 2、跟踪服务：为竣工项目建立用户档案，定期检修，塑胶硅pu篮球场价格，跟踪服务。

方法/步骤1:基础处理：基础要求平整度好，无裂缝、脱皮等情况，沥青混凝土要求有足够的强度及密实度。如是水泥混凝土基面的，要在其表面做一道底漆处理。新水泥基础需在无降水天气中曝晒20天以上，待水泥地中水份充分蒸发；旧的水泥地面需进行打磨和补平，保证地面光滑无粉尘，增强球场硅PU层与水泥地面的粘和性

质量保证，物美价廉，硅pu篮球场厂家产品齐全，千万商品任您选，比比更实惠!环保耐用的硅pu球场，环保耐用工具/原料硅PU底涂料、中涂料硅PU面漆、画线漆胶水、石英砂搅拌机、硅PU施工专用刮铲方法/步骤1:基础处理：基础要求平整度好，无裂缝、脱皮等情况，沥青混凝土要求有足够的强度及密实度。如是水泥混凝土基面的，要在其表面做一道底漆处理。新水泥基础需在无降水天气中曝晒20天以上，待水泥地中水份充分蒸发；旧的水泥地面需进行打磨和补平，保证地面光滑无粉尘，增强球场硅PU层与水泥地面的粘和性。方法/步骤2:硅PU材料施工之弹性层施工：

弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层为单组份材料，只需用溶剂调节合适施工稠度，用齿刮板涂于基面，每道涂刮厚度不能超过2.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定）直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需多加稀释剂以保证表面流平。若气温较低（ < 10 以及相对湿度较低 $< 60\%$ ），需加入（3~8%）水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定，应避免在猛然阳光照射下施工。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处修补平整，表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。

康瑞特体育(图)-塑胶硅pu篮球场价格-硅pu篮球场由武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司（www.krtty.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!