

蜂窝板供应商 天利源 临沂蜂窝板

产品名称	蜂窝板供应商 天利源 临沂蜂窝板
公司名称	安丘天利源新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐北路东侧（范家庄村西7号）
联系电话	18365625186

产品详情

蜂窝复合板：

蜂窝板是由两块表板和充填其中用以保证两块表板砌合在一起共同工作的蜂窝中间层所组成。表板可以选用不同的材料:当两块表板都是铝板或钢板时，称为铝蜂窝板或钢蜂窝板。当其中一块表板为石材、钛合金板、搪瓷板、木材、玻璃钢、塑料时，分别称为石材蜂窝板、钛合金蜂窝板、搪瓷蜂窝板、木材蜂窝板、玻璃钢蜂窝板、塑料蜂窝板等。中间蜂窝层采用铝箔、纸箔和塑料时，分别称之为铝蜂窝、纸蜂窝、塑料蜂窝。

耐冲击、缓存性好。蜂窝板由软性的纸芯和面巾纸制成，具备不错的延展性和回弹力，蜂窝板厂家，与众不同的蜂窝状夹芯构造出示了缓存特性，蜂窝板哪家好，在全部的缓存原材料中具备高些的企业容积能消化吸收值，高薄厚的蜂窝纸板可取代已经很多应用的eps泡沫塑料减震胶垫。

蜂窝板的基础特点：

(1)与众不同的回弹力，可消化吸收震动动能，蜂窝板供应商，具备优良的隔音性减噪实际效果。

(2)阻燃等级高，1考虑国际联运防火安全规范UIC564-2-199I《铁路线客运车或国际联运用类似车子的防火安全和消防安全标准》中的规定。

(3)遭受火灾事故后烟相对密度合乎国际性铁路线防火安全规范，具备优良的自熄性;放发热量较低，可以产生防火层，能减少释放出来的浓烟和有害气体，具备良好的环境保护特性。

蜂窝板打胶工艺有几种，简单说明，蜂窝板分为三层，中间依靠打胶各种固化工艺符合在一起，形成了蜂窝板成品。

1、室温固化工艺：首先把铝面板制作成盒状、弧形等形状，再喷涂胶，然后把蜂窝芯及面板按顺序层叠，施加适当压力，在室温下经过一星期即可固化，若使用热压机加热至小于100度的环境进行固化，临沂蜂窝板，只需数小时即可固化。粘接所使用的胶一般采用双组分聚氨酯胶、双组分环氧结构胶。采用此工艺生产的铝蜂窝板粘接性差，耐候性差，可用于室内装饰隔板，但不适用于室外。

2、环氧胶膜工艺：首先将铝面板、蜂窝芯按顺序叠好，然后送入热压机中加热至150度，经过大概10分钟热塑性胶膜连续复合后再取出冷却即可。环氧胶膜上环氧改性树脂与尼龙或都无纺织物所合成的胶膜。采用此工艺生产的铝蜂窝板耐候性较高，但粘接层较脆，长期震动会发生分层，不适用于轨道交通。

3、热塑性胶膜连续复合工艺：首先将铝面板、蜂窝芯按顺序叠好，接着按顺序送入平面边续复合机，在加压加热情况下，经过几分钟复合，是后加压情况一下冷却，所产生的铝蜂窝板平整度，耐候性，贴接性高。

蜂窝板供应商-天利源(在线咨询)-临沂蜂窝板由安丘天利源新型材料有限公司提供。“蜂窝板,周转箱,蜂窝板周转箱,塑料蜂窝板,循环包装”就选安丘天利源新型材料有限公司(www.tlyxcl.com/),公司位于:山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐北路东侧(范家庄村西7号),多年来,天利源坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。天利源期待成为您的长期合作伙伴!