

PP蜂窝板用途 衡水蜂窝板 天利源

产品名称	PP蜂窝板用途 衡水蜂窝板 天利源
公司名称	安丘天利源新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐北路东侧（范家庄村西7号）
联系电话	18365625186

产品详情

蜂窝板以高强度的合金铝板作为面、底板与铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成，是一种复合板材，它采用的是蜂窝式夹层结构，选材精良、工艺先进和构造合理，木纹铝蜂窝板安装在色彩、平整度等方面有很大的优势。

蜂窝板安装

- 1、连结角码加防腐胶型加方垫片、加弹簧垫圈、加对穿螺栓与龙骨手拧固定。
- 2、将龙骨上口对接标识位置，点焊角码临时固定。
- 3、用2米靠尺校正龙骨的垂直误差为 ± 2 毫米，PP蜂窝板用途，至三维调正为止。
- 4、复核直径，按放线方法进行较对。
- 5、满焊角码与埋件接触位，要求焊高6-8毫米，线条流畅，不允许有气泡和夹渣。
- 6、去渣除锈、二遍防锈漆涂层。

抗冲击、缓冲性好。蜂窝板由柔性的纸芯和面纸做成，具有较好的韧性和回弹性，独特的蜂窝夹芯结构提供了优异的缓冲性能，在所有的缓冲材料中具有更高的单位体积能量吸收值，衡水蜂窝板，高厚度的蜂窝纸板可替代现已大量使用的eps塑料泡沫缓冲垫。

吸声、隔热。蜂窝板夹层结构内部为封闭的小室，其中充满空气，因此具有很好的隔声保温性能。

蜂窝板全部由可循环再生的纸材制作，可节木代木，替代eps塑料缓冲衬垫，使用后可全部回收再利用。即使弃之不用，也可自然降解、吸收，是很好的绿色环保材料。

蜂窝板工艺：

- 1.普通蜂窝板、普通门窗单板、工业单板、必须同在一个时效炉时效，炉内温度控制在 195 ± 5 范围内，到达温度后保温3小时出炉，蜂窝板销售，出炉后立即开风机吹风20分钟冷却，质检员检验硬度。
- 2.隔热蜂窝板、隔热门窗单板，必须同在一个时效炉时效，防静电蜂窝板，炉内温度控制在 180 ± 3 范围内，到达温度后保温3小时出炉，出炉后立即开风机吹风20分钟冷却，质检员检验硬度。
- 3.若时效隔热单板不满炉时，可以放1~2框普通单板(壁厚在2.0mm以下)同炉时效，时效工艺按隔热单板工艺执行。
- 4.吊料入炉时，单板端头与导风口控制在80~100mm内。
- 5.炉内温度到达工艺要求温度时，时效工每隔30分钟用玻璃管测温仪测量炉内实际温度，并做好原始记录。

PP蜂窝板用途-衡水蜂窝板-天利源(查看)由安丘天利源新型材料有限公司提供。安丘天利源新型材料有限公司(www.tlyxcl.com/) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天利源——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐北路东侧（范家庄村西7号），联系人：王经理。