

# 单组份遇水膨胀止水胶简介

产品名称	单组份遇水膨胀止水胶简介
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	30.00/支
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

遇水膨胀止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。产品特性：止水效果好 具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，大抗水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低；PJ遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年施工便捷：

单组份、膏状物。可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工粘结性好：

能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结科技环保：具有良好的耐化学品性能：可以耐盐酸、海水、碳酸钠、氢氧化钾等化学介质；可直接使用于饮用水工程，安全、无毒，属环保型产品

单组份聚氨酯膨胀密封胶遇水膨胀止水胶是我公司自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

单组份聚氨酯膨胀密封胶遇水膨胀止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

单组份遇水膨胀止水胶是什么样的。首先介绍下遇水膨胀止水胶的外观，外观为锡箔包装支装，

单组份遇水膨胀止水胶，600ml/支，20支/箱。乍一看跟香肠一样，缓膨型遇水膨胀止水胶，很多人戏称为“香肠止水胶”遇水膨胀止水胶外观：为黑色膏状物表干时间：24h；固含量：95.5%；密度：1.30.1g/cm；邵氏A硬度：30-60；高温流淌性：（80×5h）无流淌；低温试验：(-20×2h)无脆裂；体积膨胀率：150%-300%；单组份(3).jpg单组份遇水膨胀止水胶特性：1.性能可调范围宽、适应性强；2.耐磨性能好；3.机械强度大；4.粘接性能好；5.弹性好，具有优良的复原性，遇水膨胀止水胶，可用于动态接缝；6.低温柔性好；7.耐候性好，使用寿命长；8.耐油性好；9.耐生物老化；10.价格适中。单组份遇水膨胀止水胶\_0.75公斤/支\_遇水膨胀止水胶由衡水益丰科技有限公司提供。益丰科技公司是一家从事“止水带,止水条,止水胶,聚硫密封胶,橡胶气囊,桥梁支座伸缩缝”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“益丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使益丰科技在防水、防潮材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢