

# 东莞钢构格栅板 钢构格栅板的施工程序 巨晨丝网

产品名称	东莞钢构格栅板 钢构格栅板的施工程序 巨晨丝网
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

## 产品详情

### 复合钢格板

复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，临沧钢构格栅板，它可与任何一种型号的钢格板和不同厚度的花纹钢板构成。但的钢格板是G323/40/100作底板；花纹钢板常用3mm厚板，也可采用4mm，5mm或6mm的板。

特点：

- 1：高强度，轻结构
- 2：防腐能力强，经久耐用
- 3：外形美观，表面亮泽
- 4：不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁，易于维护
- 5：通风，采光，散热，防滑，防爆性好。
- 6：便于安装、拆卸。

常用标准有20\*5、25\*5、25\*3、32\*5、32\*5、40\*5、40\*3、50\*5、65\*5、75\*6、100\*8、100\*10等。钢格板扁钢及横杆间隔：通常情况下，钢格板扁钢中心间隔按照系列来差异：钢格板系列1为30mm；钢格板系列2为40mm；钢格板系列3为60mm。钢格板横杆间隔系列一为100mm，钢格板系列二为50mm。

钢格板：

钢格板是用承载扁钢和横杆按照必定的间隔进行正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞式钢构件；横杆一般选用通过扭绞的方钢、也可选用圆钢或扁钢，原料分为碳钢和不锈钢。钢格板首要用来做钢结构途径板、沟盖板、钢梯的踏步板、建筑物吊顶等。

钢格板一般选用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以选用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等功能。

钢格板是用扁钢按照必定的间隔和横杆进行穿插排列，通过压焊机或许人工将其焊接成中心带有方形格子的一种钢铁制品，钢构格栅板的施工程序，钢格板首要用来做水沟盖板，钢结构途径板，钢梯的踏步板等。横杆一般选用通过扭绞的方钢。

镀锌钢格板厂家在国内很多工程得到非常广泛的应用，镀锌钢格板的优越性表现及产品应用的行业得到了很好的发展，具体如下：

- 1、钢格板节省钢材的使用量：承受相同载荷条件下节省钢板用量，相应地可减少支承结构的材料。
- 2、外观现代气派：外形美观，钢构格栅板，设计规范，钢构格栅板厂家，通风透光，给人以整体流畅的现代感觉。
- 3、可以大减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。
- 4、安装时间短，可以大大节省工期：产品无需现场加工，安装非常迅速。
- 5、经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐腐蚀，是花纹板数倍的使用时间。
- 6、由于楼梯踏步板采用网格设计所以可以大大减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏
- 7、网格结构防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。
- 8、通风，采光，散热，防爆，防滑性能好。
- 9、沟盖板(水沟盖板)具有结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。
- 10、CAD电脑设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排版图。
- 11、工人施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固，一人即可完成。

东莞钢构格栅板-钢构格栅板的施工程序-巨晨丝网(诚信商家)由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。安平县巨晨金属丝网制品厂(www.genchengb.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。巨晨丝网——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧，联系人：李旭。