

波形护栏多少钱 合肥波形护栏 安徽安全路 质量可靠

产品名称	波形护栏多少钱 合肥波形护栏 安徽安全路 质量可靠
公司名称	安徽安全路交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市裕溪路高架向东郎溪路出口南边（八一驾校隔壁）
联系电话	13966701185

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽安全路交通设施工程有限公司

桥梁防撞护栏焊接后，先用砂轮打磨，再用80~

320目砂轮打磨。如有必要，用布轮和蜡抛光。由于复合管表面的不锈钢壁厚约为0.3~0.6毫米，应注意不要过度研磨，否则不锈钢表面容易磨损，露出钢管，需要维修，增加工作量。在施工前，可以切割一小段试焊。熟悉它的工人，在焊接纯不锈钢薄壁管方面有更多的经验，一般能在半天内掌握焊接要领。

护栏板标准规格型号介绍

一、高速公路护栏的具体型号的简要介绍。

首先，合肥波形护栏，标准护栏板的总长度为4320毫米（安装后留下4米）。柱之间的间距为4米。

1、两个波束护栏的宽度为310mm，波高为85mm，板厚为3mm，4mm;3mm厚的理论重量为49.16kg，4mm厚的理论重量为65.55kg;每3mm厚12.3吨，厚4MM，波形护栏多少钱，重16.388吨。

2、三波束护栏板规格长4320毫米，波宽505毫米，波形护栏施工，波高85毫米，板厚4mm;理论重量：102kg，带130*130方管柱。

二、立柱：规格 114，140mm长度一般为1.85米，1.95米，2米，壁厚2.15米4.5MM;理论重量：11412.15kg/m，140mm15.04kg/m。

今天的高速公路护栏通常由镀锌钢制成，高速波形护栏，由此产生的问题包括：

- 1.钢板易氧化和生锈。
- 2.很容易刮伤汽车，
- 3.生产成本相对较高，
- 4.轻微的冲击力容易引起护栏变形，
- 5.生产过程容易受到污染。

因此，现在要解决的实际技术问题是克服现有技术中的上述缺陷，提供一种抗冲击性好，成本低，使用寿命长，安全性高，环保，使用效果好的道路。栅栏板。本实用新型的护栏解决了上述技术问题

波形护栏多少钱-合肥波形护栏-安徽安全路 质量可靠(查看)由安徽安全路交通设施工程有限公司提供。安徽安全路交通设施工程有限公司(www.aqljtgc.com)在交通安全标志这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽安全路一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。