

正品大力神蓄电池mps12-100 12v100ah阀控式铅酸电池尺寸报价

产品名称	正品大力神蓄电池mps12-100 12v100ah阀控式铅酸电池尺寸报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:大力神 型号:MPS12-100 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

品牌大力神蓄电池
化学类型铅酸蓄电池
类型储能用蓄电池
电池盖和排气栓结构阀控式密闭蓄电池
外型尺寸国标mm
适用范围UPS蓄电池

型号MPS12-100/
电压12V
荷电状态免维护蓄电池
额定容量100
产品认证CCC

特征：1、阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命2、吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，[蓄电池生产厂家](#)

使电解液具有免维护功能3、UL认证的组件4、多元格的电池设计使电池安装和维护更经济5、可以以任何竖直，旁侧或端侧方位放置6、符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定a67，可以航空投运。7、可以以非危险品（dot-cfr 49款171-189部份）进行地面运输8、可以以非危险品（根据imdg修正27款）进行水路运输9、计算机设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用
设计寿命：7年(> 26ah); 5年(26ah)

· UL认证的组件 · 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 · 可以以竖直，旁侧，或端侧方位放置使用 · 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 · 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（iata/icao）的特别规定a67，可以航空投运 · 计算机设计的低钙合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用 · 可以以非危险品（dot-cfr 49款171-189部分）进行地面运输 · 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济

· 可以以非危险品（根据imdg修正27款）进行水路运输推荐的工作温度范围 23 到 27 浮充电压温度平均在25 ° c时，13.65 ± 0.15 vdc/每节推荐的充电电流

0.2c a @ 20hr rate均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 ° c时，14.4 到 14.8 vdc/每节交流纹波（充电器）为效果，推荐浮充电压波动0.5% rms 或 1.5% 的峰-峰值（p-p），允许交流纹波浮充电压=1.4% rms (4% p-

p)，允许交流纹波电流= c/20 a rms自放电 在25 环境可以储存4个月，然后需要一次充电。如

果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些附件 电池间的连接线，支架，电池柜技术规格:注:从2000年7月开始，“dynasty”（大力神）阀控免维护电池（原美国johnson controls产品）与“liberty”阀控免维护电池（美国c&d产品）在中国市场中统一品牌为“liberty”。品牌统一后，产品从外观设计到内在质量直至售后服务承诺与更名前均无任何变化。用途：ups、通讯领域、医疗设备、安全系统等