

# LIBERTY大力神蓄电池总代理报价

产品名称	LIBERTY大力神蓄电池总代理报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:大力神 型号:DJM12100S 产地:美国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

电池型号	MPS12-33	MPS12-50	MPS12-65	MPS12-75	MPS12-88	MPS12-100
容量	125	170	235	250	285	330
在25 终止 电压为1.67V/ C的15分钟恒 功率 (W/C )	33.0	50.0	65.0	75.0	88.0	100.0
在20 终止 电压为1.75V/ C的20小时恒 功率 (AH)	29.6	44.8	63.1	67.8	78.2	86.2
在20 终止 电压为1.80V/ C的10小时恒 功率 (AH)	29.6	44.8	63.1	67.8	78.2	86.2
工作温度范围	放电:-40 ~-71 ;充电:-23 ~-60 (应用温度补偿后的电压充电)					
推荐的工作温度范围	23 ~27					

浮充电压	温度平均在25℃时, 电池浮充电电压社顶在13.5V~13.8VDC						
推荐最大充电电流	C/5A (20小时率容量的1/5倍电流), 在100%放电深度下为:						
	6.6A	10.0A	13.0A	15.0A	17.6A	20.0A	
平衡和循环应用时的充电电压	温度平均在25℃时, 电池均充电电压设定在14.4v~14.8VDC						
最大电流纹波 (充电器)	为最佳效果, 建议浮充电电压波动<0.5%RMS或1.5%峰到峰值. 最大允许交流纹波浮充电电压=1.4%RMS (4%P-P)						
最大允许交流纹波电流 (C/20)	1.65aRMS	2.5aRMS	3.75aRMS	4.4aRMS	5.0aRMS		
自放电	MPS系列电池在25℃环境可以存储6个月, 然后需要进行一次刷新充电. 如果在较高温度存储, 刷新充电的间隔时间要短些						
附件	电池间的连接线, 支架, 电池柜						
端柱	"L"型端柱带有0.28英寸孔可接受0.25英寸 (6mm) 的螺栓						
端柱最初安装时的扭力	40英寸-磅 (4.5牛-米)			65英寸-磅 (7.4牛-米)			
年度复检时端柱的扭力	32英寸-磅 (3.48牛-米)			52英寸-磅 (5.88牛-米)			
长 (mm)	197	228	260	317	340		
宽 (mm)	131	138	173	172			
高 (mm)	200	202	213				
总高 (含端柱) (mm)	186	224	229	240			
近似重量 (kg)	12	18	24	25	30	32.5	

#### 产品特点：

- 1、初始容量大，比能量高 采用新型合金板栅材料专利技术，优化设计的产品结构，容量比同类产品高出5%，比能量达35~38Wh/kg。
- 2、低温性能优越 采用特殊的耐低温添加剂材料，电池能够在-15℃ ~ 40℃ 环境下正常使用。
- 3、组合一致性  
采用先进的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术，能有效提高整组电池的一致性。
- 4、高功率放电性能好 正、负极板均采用涂膏式结构，紧装配工艺，内阻小，高功率放电性能好，具有超强的起动能力，30°斜坡爬坡轻松自如。
- 5、安全可靠 安全阀能自动开启，既可以排出由于误作或免维护过充电导致的多余气体，又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆炸。全密封防泄漏结构：电池可倾斜、卧放使用，但不允许倒置。
- 6、使用寿命长 长寿命活性物配方，具有极强的耐深循环充放电能力，在25℃下，80%DOD循环寿命可达600~700次；100%DOD寿命循环达300~350次。
- 7、绿色环保  
电池以绿色环保为本，采用新型密封结构优化设计，确保使用过程无漏酸及酸雾溢出现象，安全可靠。
- 8、免维护 密封反应效率高，电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

大力神蓄电池 (LIBERTY 电池) 产品型号及技术规格 (General Specifications)：

电池型号 额定电压(V) 额定容量 1.75V/ 单格, 77 (25 ) 外型尺寸 (mm) 近似重量 10hrs 20hrs 长 宽 高 总高  
Kg MPS12-33 12.8429.63319713117218612 MPS12-50 12.8444.85022813820022418 MPS12-65 12.8463.16526017320022  
425 MPS12-75 12.8467.87526017320022425 MPS12-88 12.8478.28831717320222930 MPS12-100 12.8486.210034017221  
324032.5