

防爆操作柱LBZ-B2D2K1G

产品名称	防爆操作柱LBZ-B2D2K1G
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:lmfb 型号:LBZ 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆操作柱LBZ-B2D2K1G的种类：防爆操作柱、防爆防腐操作柱、防水防尘防腐操作柱、防水防尘操作柱、粉尘防爆操作柱；防爆操作柱的技术要求：操作柱的执行标准是GB 3836.1、GB3836.2、GB 3836.3/IEC60079-0、IEC60079-7 操作柱需要的额定电压：AC220V/380V 操作柱的使用级别：AC-14 操作柱的壳体类型：I、II、III 操作柱引入口规格：G1 使用电缆外径：11mm-18mm

防爆操作柱LBZ-B2D2K1G的型号含义：防爆操作柱的型号为LBZ-B-A-D-K-R 引入口数量 引入口方向（X：下进线，D上进线 B后进线）安装方式（G：挂式；L立式）电位器数 开关数 指示灯数 电表数 按钮数 防爆操作柱 例1、若需订购LBZ防爆操作柱，配置二灯一开关、立式安装，其中指示灯交流220V红绿各一个；开关代号为A，则订货型号为：LBZ-D2K1L D2-1 R（AC220）例2、如需订购LBZ防爆操作柱，配置二钮二灯一开关，其中按钮触头规格为一常开一常闭，按钮头一个为红色蘑菇头自持型按钮，一个味绿色标准型按钮，指示灯为交流220V红绿各一个；开关代号为M 则订货型号为LBZ-B2D2K1G

适用范围 适用于1区、2区危险场地。适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。技术参数 执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079 防爆标志：ExedIIC T6*ExedIIBT6 额定电压：AC380/220V/50Hz 额定电流：10A 防护等级：IP65*IP54 防腐等级：WF1 引入口规格：I、II、III型：G3/4'G1'V、VI型G2' 电缆规格：I、II、III型：11mm~ 18mm V、VI型：25mm~ 38mm